

## /TCP/IP门禁系统/门禁控制器/门禁机/双门门禁控制器

产品名称	/TCP/IP门禁系统/门禁控制器/门禁机/双门门禁控制器
公司名称	昆山中慈工控科技开发有限公司
价格	280.00/个
规格参数	品牌:研创 型号:yc-t2 感应卡识别:id/ic
公司地址	周市镇新镇阳光世纪花园 8 号楼 3 0 2 室
联系电话	13501145322

## 产品详情

### 基本介绍：

研创工业级双门双向门禁控制器是中慈公司最新一代门禁控制器。该设备功能强大，几乎涵盖了市场上门禁需求的所有功能，应用范围更广，所有组成该设备的原材料均为目前市场上最强大、最先进、最稳定的材料，尤其是核心芯片和主cpu，均采用进口器件。

该设备广泛应用于监狱、看守所、银行金库、储蓄所、军队、公安、政府机关、智能建筑大厦、办公写字楼、高档小区、别墅、大专院校、企事业单位、工矿企业等场所。

### 设备参数：

参数指标	双门双向控制器
型号	yc-t2
通讯方式	tcp/ip
功能描述	可以管二个门的进门刷卡和出门按钮，或者进出门都刷
pcb电路板尺寸	162mm长*106mm宽
控制箱尺寸	273mm长*228mm宽*65mm高

配套电源功率	12vdc4-7a
电路板功耗	273mm长*228mm宽*67mm高
电路板功耗	待机小于30ma
读卡器输入格式	wiegand 26/34bit (兼容该协议下其它读卡器)
可接读卡器数量	二对
可控制门输出	二组
开门延时时间	1-600秒可调
最大联网数	不限
使用环境温度	环境温度在-40至70摄氏度，建议在-35至65摄氏度范围内
使用环境湿度	10-90%rh，无冷凝
用户注册卡数量	5万
记录脱机存储数量	10万
数据掉电保护	高速闪存设计，永不丢失
读卡器到控制器最大联机距离	100米内
控制器联网通讯距离	根据网络要求

门禁（考勤、定额消费、在线巡更、会议签到）功能说明：

门禁		
门禁基本功能		
海量存储	权限管理	脱机运行
权限管理	实时监控	少量权限管理
脱机运行	界面锁定功能	门内人数统计
实时监控	人员快速定位查询	软件自动报警
门禁扩展功能		
255个个性化时段管理	强制常开及常闭	远程控制
时段链接	刷卡+密码开门	手动输入卡号
超级通行密码开门	互锁	多门互锁
定时常开门定时常闭门	记录按钮事件记录门开关事件	操作员分权限管理
内外校验开门功能	电子地图功能	首卡开门
操作员操作日志	消防报警联动开门（外接扩展板）	门联动继电器输出
外接扩展板后可驱动硬件（报警器报警灯）报警，否则只能产生软件界面显示报警 驱动电脑音		
门长时间未关闭报警	非法闯入报警	非法卡报警
胁迫报警	消防报警联动开门	
考勤		
正常班考勤		
弹性上下班时间设置	可以设置法定或者自定假期处理功能	定义假期
可以指定某些门做考勤	可以设置每天的打卡次数	可以灵活地设置
输入请假单，自定义假期名称	可以合法地进行手工签到	详细的
详细的汇总考勤报表	报表格式可以自定义	自由设置需
多班次倒班考勤		

可以设置99个倒班班次	支持跨夜班	支持按排班周期的
每个班次可以分别设置打卡次数	多种加班模式：顺延加班定时加班	
<b>在线巡更</b>		
可以弹性设置巡检误差时间	可以指定询检员	可以指
可以定义规划巡检路线	可以定义巡检任务	一目了然
月或者某段时间的巡检统计报表		
<b>定额就餐</b>		
可以设置按顿收费还是按次收费	可设置早/中/晚餐/宵夜的收费标准	可设置早/中/晚餐
可以生成就餐详细记录表供查询核对	可以生成就餐点小计报表	可以生成就
<b>会议签到</b>		
设置会议计划	填写和修改会议相关参数和设置	实时统计

"厂家供应/TCP/IP门禁系统/门禁控制器/门禁机/双门门禁控制器"的联网方式是TCP/IP，工作电源是DC12V，卡片存储容量是5万（张），环境温度是-40至70摄氏度（ ），类型是双门门禁控制器，型号是YC-T2，规格是162mm长\*106mm宽，品牌是研创，感应卡识别是ID/IC，相对湿度是10-90%RH，无冷凝（%）