

# 顶板离层仪规定 顶板离层仪 昊洲矿业设备

产品名称	顶板离层仪规定 顶板离层仪 昊洲矿业设备
公司名称	山东昊洲矿业安全装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市岱岳区道朗镇
联系电话	15020830198 15020830198

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东昊洲矿业安全装备有限公司

### 顶板离层仪

顶板离层仪中，固定在靠近巷道（硐室）开掘空间的叫离层近基端，顶板离层仪规定，固定在煤岩层深部的叫离层远基端。中间钢丝固定在稳定岩层中，顶板来压下降产生位移就会显示在刻度变化上。7天观测一次，上面有位差的啊，顶板下来了多少你能读出来的。0-2m离层都浅，2m以外离层都深。煤矿顶板破碎的比较严重的话，建议你使用凝固力化学注浆材料进行注浆加固，顶板离层仪，可以马上看到效果，反应迅速

### 顶板离层仪

煤矿安全质量标准化对顶板离层仪使用规定有哪些：

工作标准：

(一)综采工作面矿压观测工作标准

1、下井前必须了解工作面主要参数及重点观测检查项目。

- 2、准备齐全观测所需工具(钢卷尺、采j器、糖量计、单体柱巡回检查仪)。
- 3、进入工作面顺槽后，要注意观测所剩余走向长度范围内的顶、底板变化(如顶板是否有裂缝、零皮塌落、下沉、底板是否地鼓)、两帮变化(片帮)、原先支护状况变化等记录下来。
- 4、在超前、端头支护范围要检查单体柱数量、间排距、防倒、防坠装置是否完好齐全并抽查单体柱压力情况。
- 5、测量乳化液浓度情况及泵站压力值。

LBY-2顶板离层仪是打孔后安装在巷道顶部的监测仪器。结构简单易操作，LBY-2是T型顶板离层仪，2是检测的爪数，2个，有的客户可能也有要LBY-3的T型顶板离层仪，在这里我需要给各位解释一下，不管是LBY-2还是LBY-3型的都是两个点的，因为T型顶板离层仪只能按两个监测点，可根据客户的要求定制多个，lby-2顶板离层仪，所有更多种类的顶板离层仪，如工字型的，托盘型，十字型，F型的，这个都可以做成3个点以上的，检测的钢丝绳长度也有变化，常规的尺寸是8米、10米的。如果您有特殊要求需要加长那也是可以的。

顶板离层仪规定-顶板离层仪-昊洲矿业设备由山东昊洲矿业安全装备有限公司提供。顶板离层仪规定-顶板离层仪-昊洲矿业设备是山东昊洲矿业安全装备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：马经理。