

广西贺州高速路施工仿古标砖 东联砵源现货

产品名称	广西贺州高速路施工仿古标砖 东联砵源现货
公司名称	广西东联砵源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	制作工艺:复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护 重量:2.5-3kg /块 生产线:10型震动加压成型与密封养护
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

产品详情

广西贺州高速路施工仿古标砖 东联砵源现货

免烧实心砖、免烧青砖和市政道路砖是现代建筑中广泛使用的建筑材料。作为一家专业的水泥砖厂家，广西东联砵源建筑材料有限公司致力于生产和销售这些优质的砖块。我们的产品不仅重量轻、抗压强度高，还具有广泛的用途和优越的特点。

我们的免烧实心砖平均重量为2.5-3kg/块，具有7.25Mpa-19.6Mpa的抗压强度。主要用途是建筑庭院、乡村和景观隔墙隔断。我们采用先进的10型震动加压成型与密封养护的生产线和制作工艺，以复合硅酸盐水泥、粉煤灰等材料进行生产。通过加压和经过密封养护，我们的产品具有耐候、防火、抗震、保温和环保等特点。

免烧青砖是一种环保型的建筑材料，其抗压强度达到了7.25Mpa-19.6Mpa。它主要用于市政道路的铺设和修建。使用我们的免烧青砖，可以确保道路的平整和耐用。

市政道路砖是一种在城市中广泛应用的建筑材料。我们的市政道路砖重量为2.5-3kg/块，抗压强度可达7.25Mpa-19.6Mpa。其主要用途是用于道路的铺设和修建，可以有效地提高道路的承载能力和耐久性。

除了以上的特点和用途之外，我们的免烧实心砖、免烧青砖和市政道路砖还有许多其他优点。这些砖块经过了严格的质量控制，保证了产品的稳定性和可靠性。此外，它们具有较好的抗渗、防火和抗震性能，能够在恶劣的自然环境中长期使用。我们的产品还具有良好的保温性能，可以有效地节约能源。因为采用环保材料的生产工艺，我们的砖块对环境友好，符合可持续发展的要求。

免烧实心砖重量: 2.5-3kg/块 免烧实心砖抗压强度: 7.25Mpa-19.6Mpa 免烧实心砖主要用途:

建筑庭院、乡村和景观隔墙隔断 免烧实心砖生产线: 10型震动加压成型与密封养护 免烧实心砖制作工艺: 复合硅酸盐水泥、粉煤灰 免烧实心砖特点: 加压经过密封养护、耐候、防火、抗震、保温、环保等
免烧青砖重量: 2.5-3kg/块 免烧青砖抗压强度: 7.25Mpa-19.6Mpa 免烧青砖主要用途: 市政道路的铺设和修建
免烧青砖生产线: 10型震动加压成型与密封养护 免烧青砖制作工艺: 复合硅酸盐水泥、粉煤灰
免烧青砖特点: 加压经过密封养护、耐候、防火、抗震、保温、环保等 市政道路砖重量: 2.5-3kg/块
市政道路砖抗压强度: 7.25Mpa-19.6Mpa 市政道路砖主要用途: 道路的铺设和修建 市政道路砖生产线:
10型震动加压成型与密封养护 市政道路砖制作工艺: 复合硅酸盐水泥、粉煤灰 市政道路砖特点:
加压经过密封养护、耐候、防火、抗震、保温、环保等

，我们的免烧实心砖、免烧青砖和市政道路砖是优质的建筑材料，具有重量轻、抗压强度高、主要用途广泛、制作工艺先进、具有优越的特点等多个优势。无论是用于建筑庭院、乡村景观隔墙隔断，还是市政道路的铺设和修建，我们的产品都能满足您的需求。欢迎联系广西东联砭源建筑材料有限公司，选择我们的产品，为您的项目提供优质的建筑材料。