

橡胶三元乙丙防水卷材 合格

产品名称	橡胶三元乙丙防水卷材 合格
公司名称	杭州俊成物资有限公司第二分公司
价格	7.00/平方米
规格参数	不透水性:合格 断裂伸长率:450 (%) 材质:三元乙丙橡胶
公司地址	中国 浙江 杭州 下城区 香积寺东路172号1F-1号
联系电话	86 0571 85364686

产品详情

三元乙丙防水卷材

产品用途：

各种工业、民用建筑物、构筑物的防水、防渗、各种地下工程的防水和非外漏部位的防水工程。

2.规格

幅宽：1000mm

厚度：1.2mm、1.5mm、2.0mm

长度：20m

3.相关标准

3.1产品执行标准：

gb 18173.1 - 2006 《高分子防水材料 第一部分 片材》

3.2 (2) 设计及施工规范：

gb50108—2001 《地下工程防水技术规范》

gb50208—2002《地下防水工程质量验收规范》

gb50345—2004《屋面工程技术规范》

gb50207—2002《屋面工程质量验收规范》

gb50300—2001《建筑工程施工质量验收统一标准》

一、概述

三元乙丙橡胶防水卷材是以三元乙丙橡胶为主体，掺入适当的化学助剂和一定量的填充材料，经过配料、密炼、混炼、过虑、挤出成型、硫化、检验、分卷、包装等工序加工制成的高弹性橡胶防水卷材。

二、特点

耐老化性能好、耐酸碱、抗腐蚀，使用寿命可达35年。

拉伸性能好，延伸率大，能够较好适应基层伸缩或开裂变形的需要。

耐高低温性能好，低温可达 - 40 ，高温可达160 ，能在恶劣环境长期使用。

质量轻，减少屋顶负载。

适用于建筑屋面、地下室的防水施工。

三、施工要求

基层处理

防水基层要求坚固、平整、干净、干燥。基层转角部位应做成圆弧或三角形，圆弧半径应大于20mm。屋面的排水坡度、分割缝、排气孔等应按设计要求处理。

施工工法

基层验收完毕，对建筑节点部位做加强层处理。卷材铺贴施工时，根据工程具体情况，可采用满铺法、条铺法、点铺法、空铺法。粘接剂推荐用量：满铺法：0.33kg/m²，点铺法：0.22kg/m²，条铺法：0.20kg/m²，空铺法：0.10 kg/m²，卷材搭接部位用量：0.10

kg/m²。卷材与基层粘接时，在粘接部位均匀涂刷粘接剂，粘接剂表干后（略粘但不拉丝）进行粘合。搭接部位粘接时，搭接宽度执行相关规定。使用溶剂将搭接部位的卷材擦拭干净，去除污物和油脂，然后涂刷粘接剂，待粘接剂表干后，将搭接部位粘贴牢固，并用橡胶辊压实。如需做成品保护，应先在防水层上做隔离层，再做保护层。

注意事项

不要在冻结的基面上铺贴自粘卷材；

不能在被污染和含水率偏高的基层上施工；

自粘卷材的包装和隔离纸只能在铺帖前和铺帖时除去；

密封胶未用完时，要及时将容器拧紧密封；

贮存与运输

材料应在干燥，通风环境下贮存，防止日晒雨淋。不同种类，规格的卷材应分别堆放。

堆放高度不超过5层为好，竖放不要超过2层。

在正常条件下，贮存日期为一年（自生产之日算起）。

本产品推荐与三元乙丙防水卷材专用胶水一起使用

"橡胶三元乙丙防水卷材"的材质是三元乙丙橡胶，产地是河北，形状是卷板，断裂伸长率是450（%），形态是层状，规格是1.5，品牌是宏利，芯材是纸筒，不透水性是合格