

纯天然无甲醛净味植物墙纸胶、糯米胶、日本湿胶、优惠直供

产品名称	纯天然无甲醛净味植物墙纸胶、糯米胶、日本湿胶、优惠直供
公司名称	台州市路桥博威文具用品厂
价格	9.00/袋
规格参数	颜色:半透明白色 固含量:26(%) 产地:浙江省台州市
公司地址	台州市路桥区螺洋街道罗家池村二区56号
联系电话	86 0576 82354595 13906595141

产品详情

100%纯天然无甲醛无voc植物墙纸湿胶、安全施工100%优质墙纸胶、糯米胶、环保、家装首选高兑水比例、粘贴面积大、更加省钱、易调水、施工更方便、超强防冻、北方也不怕高强度包装箱、不怕重压一、产品简介：

本产品是由进口植物淀粉提炼而成，采用日本高新技术工艺生产，产品具有，黏结强度高、性能稳定、水溶性好、使用更方便、环保无毒，固体成份高，粘结力强，广泛用于墙纸和墙布的粘贴。

二、成份：主成份：

- 1 植物淀粉
- 2 外感观：半透明白色
- 3 固含量：26%
- 4 粘度：50000pa.s以上
- 5 ph值：6~7

三、特点：

本产品采用植物纤维为原材料、具有无毒、无气味、粘合力强、耐酸碱性能优良、成膜性好、固化后膜性柔软，透明亮泽、抗冻性优异，不易老化、耐水性好等特点。四、产品特性

- 1、粘力特强，有效防止墙纸开裂和脱落，特别是可以防止墙纸、墙布的翘边现象。
- 2、防潮防霉性能优异，能有效防止墙纸发霉变色。
- 3、天然植物胶，不会对皮肤造成伤害，环保无毒，安全可靠，家装首选粘贴产品，（为了您及家人的健康，请选用植物胶粘产品）。

五、使用说明：

- 1、粘贴墙布和厚重型墙纸时，直接使用，不用兑水，配合透明胶浆使用，效果更佳，每公斤可粘贴6到8平方米的墙布和厚重墙纸。
- 2、粘贴一般的墙纸时，可根据实际情况适量兑水使用，兑水比例一般不超过1：0.5。每公斤可粘贴8平方米以上一般的墙纸。
- 3、兑水比例。按1：0.5兑水的话,先放1/3水,搅拌溶解后,再放1/3水,再搅拌,溶解后再放完剩下的1/3水,搅拌溶解后就可以用。
- 4、尽量不要在低于0摄氏度的环境下使用。

六、储蓄及包装： 常温下阴凉处密封，保存18个月，50公斤塑料桶包装。（诚招全国加盟商）

超强防冻型：在强冷天气下结冻，可在常温下复原，不影响使用效果

专业创造好品质 墙纸也爱胶朋友

诚招全国加盟商

日本湿胶使用方法

1. 将该品封口剪开，把袋中原胶挤入干净的桶中，机搅干拌10秒、徒手干拌20秒左右，激活其原胶分子，可以跟水融合。
2. 根据不同壁纸的涂胶要求，通常情况胶水比例如下图

	胶：水（比例）	涂胶量	搁放时间
普通pvc壁纸	1:1.3	一般	5—10分钟
无纺、纤维	1:0.6-0.8	一般	10分钟以上
纯纸	1:0.8	少	10分钟以上
布基、金箔壁纸	1:0.6-0.8	少	15分钟以上

草编、绒面墙布	1:0.6-0.8	多	15分钟以上
---------	-----------	---	--------

3. 根据胶水比例第一次加入准备好的1/5水充分搅拌调匀，再加入剩余的2/5水搅拌调匀，第三次加入剩余的水搅拌调匀，根据壁纸涂胶量要求再进行微调后便可使用。

4. 施工面积：以2kg原胶为例（不需加白乳胶或胶浆）根据壁纸材质不同可粘贴15-20m²。

5. 温馨提示：不可一次性加入全部的稀释水量，以免胶浆起团、搅拌不匀，导致施工人员误以为胶水调不开。

"纯天然无甲醛净味植物墙纸胶、糯米胶、日本湿胶、厂家优惠直供"的颜色是半透明白色，拉伸强度是18000（MPa），贮存期是18个月，产地是浙江省台州市，外观是膏状，剥离强度是22000（MPa），品牌是威尔奇，固含量是26（%），固化时间是22（h）