

壁纸辅料 墙纸专用糯米胶 2公斤装 纯天然 无味 可贴5卷

产品名称	壁纸辅料 墙纸专用糯米胶 2公斤装 纯天然 无味 可贴5卷
公司名称	上海依墅装饰材料有限公司
价格	35.00/袋
规格参数	颜色:白色 固含量:80 (%) 产地:上海
公司地址	中国 上海 上海 闵行区 都市路388弄188号
联系电话	86 021 64275365 13917799881

产品详情

- 1.以食用纯天然植物糯米为原料，日本高新技术产品，黏结强度高、性能稳定、水溶性好、使用更方便、环保无味无毒。
- 2、使用范围使用范围很广，适用于粘贴各种壁纸，墙布以及较重的墙纸，用于粘贴金属特殊墙纸时，更显其优越性，能修补各种墙纸边口。3、特性粘力超强、无毒、无味、环保。墙纸施工对墙面要求：1、墙面处理必须平整与干净。墙面如有凹凸或裂纹，应用铲刀铲除，并用腻子抹平，干后再用砂纸打磨平整。大面积墙面处理时最好用老粉加熟胶粉，令墙面更牢固；小面积如补缝时可用石膏粉加点清油做腻子。2、如墙面曾经受过潮，最好使用杀菌剂做特别处理，杀除霉菌。3、如墙一侧为浴室，浴室内墙必须用防水剂做特别处理，否则将使墙面长期受潮而令墙纸胶水失效。4、建议将墙面刷一遍最多两遍基膜，做墙面保护处理并有利防潮。干燥后用砂纸轻轻打磨一遍。不要多刷基膜，这会造成墙面太光滑，致使墙纸粘贴不牢并在干燥过程中收缩产生接缝！b、常见的墙面问题和墙面问题的解决方法粉墙：即墙面有不牢固的粉末存在，应砂磨除去，整平、刷上清漆或环保性能更高的墙纸基膜，待干透后即可粘贴墙纸。光墙：即墙面非常光滑，不易吸收胶水，不易干燥，接着力会下降，需砂磨才能粘贴墙纸。补缝腻子：腻子中加入较多的白胶浆使接着牢固，不会裂开。批平腻子：腻子中加入少量的白胶浆，以便砂磨。重要提示：石膏粉加白胶浆取代批平腻子，可以加快干燥，缩短施工时间。受潮墙面的处理居室的墙面发潮，甚至发霉。这时可先在墙面上涂上抗渗液，使墙面形成无色透明的防水膜层，即可防止外来水分的浸入，保持墙面干燥，随后就可以装修墙面了。如果墙面已受潮，可先让受潮的墙面有一至两个月的干燥过程，再在墙体上刷一层拌水泥的避水浆，起防潮作用。其次用石膏腻子填平墙面凹坑，干燥后用砂纸将墙面磨平，接下来可在干燥清洁的墙面上将底层涂料用涂料筒辊涂两遍，也可喷涂。声明：以上资料仅参考，具体方法以施工人员根据现场情况而定

"壁纸辅料 墙纸专用糯米胶 2公斤装 纯天然 无味 可贴5卷"的颜色是白色，拉伸强度是100（MPa），贮存期是1年，产地是上海，重量是2公斤/袋，剥离强度是9（MPa），品牌是上海依墅，固含量是80（%），固化时间是1（h）