美缝剂贴牌加工OEM生产、永久防水防霉、瓷砖缝黑专用填缝勾缝

产品名称	美缝剂贴牌加工OEM生产、永久防水防霉、瓷砖缝黑专用填缝勾缝
公司名称	南通硕阳工贸有限公司
价格	40.00/桶
规格参数	耐水性:100% 产地:江苏 品牌:oem
公司地址	江苏省 · 南通市
联系电话	86-0513-85819099 4006822198 15851358818

产品详情

一、水性单组份美缝剂产品规格：310毫升

产品外观：铝管包装，铝拉环盖封底部

产品性能:

本产品为水性单组份高分子的膏状环保材料，细腻润滑，颜色丰富，光亮如瓷，防水、防油、防污、易清洁，不霉变、不发黑、不变色、无毒无味，不含甲醛、苯、甲苯、二甲苯等有害人体健康物质，是普通水泥基填缝剂的升级替代产品。

颜色：瓷白色、象牙白、哑光白、米黄色、深灰、浅驼灰、天蓝色、宝石蓝色、粉红色、草绿色、苹果绿色、咖啡色、棕色、水晶黑、浅亮金、珍珠金、馏金色、阳光金、珠光银、月光银、珍珠金、珍珠白、透明炫彩系列、珠光系列、哑光系列、、、等等

产品用途：

本产品适用于瓷砖、马赛克、石材、陶瓷、玻璃、装饰板、亚克力等材料的填缝、封边和相关装饰.

使用方法：

使用美缝剂之前，瓷砖缝要先用普通水泥基填缝剂或者高标号白水泥垫底处理，将新填填缝剂，用合适形状尺寸的工具压出离瓷砖表面约1-1.5mm左右的深度来；已提前填好填缝剂的，也将瓷砖缝内填缝剂用合适工具清理出离瓷砖表面约1-1.5mm左右的深度。

等垫底的缝完全干燥后，用吸尘器或者毛刷彻底清理干净施工表面，无灰尘、油污等杂物。

将美缝剂铝管罐底朝下轻轻在地上撴几下，然后用螺丝刀顶开铝管出料口内铝箔，安上塑料胶嘴在用刀片切割成合适大小的45°C坡角， 装入玻璃胶枪，然后匀速均匀将美缝剂打入砖缝内，每次打好一道50厘米左右长度，用刮板或者手指马上将美缝剂刮平，再用湿海绵擦净残留在砖缝二边的余料，再洗净海绵备用。那种湿海绵比较难擦拭的瓷砖砖面，可以先在瓷砖缝二边贴上美纹纸，然后打入美缝剂，刮平后，揭去美纹纸即可。

（建议：详细施工方法，可向当地销售商咨询！）

注意事项：

施工温度10°C-35°C。室温25°C情况下 2小时表干，24小时达到使用强度，1周后达到最大强度。施工和固化时间会因温度不同而不同，如想加速固化，可用加热设备辅助加速固化。

如有皮肤过敏或者长时间施工接触美缝剂应做好防护措施。眼内接触大量清水冲洗，重者就医。

储藏：存放于5°C以上通风避光、儿童触及不到地方；严禁暴晒，冻结，勿近高温。

环保：所有组份都可生物降解。

"美缝剂贴牌加工OEM生产、永久防水防霉、瓷砖缝黑专用填缝勾缝"的外观是胶状，品牌是OEM，固化条件是室温固化，耐水性是100%，产地是江苏