

# 铝合金窗淋水试验，螺栓附着力测试

产品名称	铝合金窗淋水试验，螺栓附着力测试
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

## 产品详情

铝合金窗淋水试验，螺栓附着力测试

膨胀螺栓的选用：品牌及样品必须经过项目部确认，到场实物与样品一致，并提供产品合格证明资料，选用规格参照附件《膨胀螺栓安装试验参数》。

2、打孔前好使用光电测量仪进行吊点的弹线定位，装修吊顶及长距离各类管线必须使用。

3、每次批量安装膨胀螺栓打孔之前，应先做钻头规格适配试验，经适配试验合格后方可批量打孔。在更换钻头和使用不同批次材料时，应重新做适配试验。

4、根据膨胀螺栓长度需要的钻孔深度，在电锤上设置限位。

5、打孔时电锤应垂直用力，不要摆动，防止孔洞直径偏大，而造成膨胀螺丝锚固不牢。

6、作业人员手持电锤打孔，禁止将电锤绑在长杆上打孔。

7、除特殊位置不具备条件外，膨胀螺栓锚固位置与混凝土结构边缘的间距要大于3.5倍孔深，膨胀螺栓之间的间距也要尽量满足同样要求。