

## 彩色勾缝剂--零售黑色 2 (小时)

产品名称	彩色勾缝剂--零售黑色 2 (小时)
公司名称	杭州市下城区甘翔建材商行
价格	1.00/公斤
规格参数	初干时间:2 (小时) 干固时间:24 (小时) 调整时间:5 (分)
公司地址	浙江杭州市下城区长瀛苑7号-2
联系电话	86-057186183604 18958132761

## 产品详情

也叫填缝剂、沟缝剂是以白水泥为主料，加入少量无机颜料、聚合物及微量防菌剂，组成的干粉状材料，它没有防水性能；分为有沙型和无沙型，前者主要用在宽砖缝上，后者主要用在窄砖缝上。

填缝剂，jcta-360:是一种以水泥为基材的固体粉末。主要用于瓷砖、面砖、大理石、花岗石等砖材之间填缝用。本产品具有防裂、抗水及良好的耐久性，同时可有效阻止水泥砂浆中游离钙的析出，使装饰砖材的美观效果更为显著。

编辑本段详细信息主要成份：

硅酸盐水泥、无铅颜料、石英砂和添加剂。

香港威邦建材

勾缝时间：

待瓷砖或石材粘贴24小时后进行。可直接用于宽度为1mm ~ 5mm的缝隙。

搅拌：

水的加入量以施工稠度为准。搅拌均匀后放置10分钟，再进行搅拌既可使用。水灰比约1：4，调匀后的填缝剂应在4~5小时内完成。不可以加入其他材料混合使用。

消耗量：

理论上，1公斤粉料可以满足3~4平方米瓷砖（缝隙宽度2~3mm）的填缝需求。实际用量因受施工方法、填缝宽度和填料多少的不同而不同。

使用方法：

将勾缝剂专用搅拌液倒入洁净容器中，缓缓加入勾缝剂，搅拌均匀至无生粉团的均匀膏状，静置3-5分钟，再加搅拌即可。

施工事项：

砖材粘结24小时后方可进行填缝。

瓷砖缝隙应清理干净、填缝部位须无油和浮灰，如过分干燥可适当洒水湿润。用工具将填缝剂胶浆填满压实，填缝剂初步固化后（15-30分钟），用微湿海棉将瓷砖表面多余的填缝剂处理干净。

切勿在潮湿、下雨时进行填缝，填缝后24小时内应避免雨淋。

执行标准：

技术标准：jg/t547-94；环保标准：gb18583-2001。

贮存、运输和包装：

存放于阴凉干燥处，保质期6个月。产品无毒不燃，贮存运输可按《非危险品规则》办理。

"彩色勾缝剂--厂家直销批发零售黑色"的初干时间是2（小时），调整时间是5（分），干固时间是24（小时），固化条件是高温固化，耐水性是1.9，晾置时间是5（分），产地是杭州，外观是粉状，剪切强度是1.0（MPa），品牌是硕雅