

吉祥万能胶 优质环保高粘结力 防火板胶 铝塑板胶 木材专用11L

产品名称	吉祥万能胶 优质环保高粘结力 防火板胶 铝塑板胶 木材专用11L
公司名称	上海市松江区泗泾镇贵家五金建材经营部
价格	120.00/桶
规格参数	产地:江苏 品牌:吉祥 外观:其他
公司地址	中国 上海 上海 松江区 泗泾五金城14幢345-347号
联系电话	86 021 67769151

产品详情

品名：吉祥万能胶

规格：6.8kg

高分子合成橡胶改性，干燥迅速，粘力特强；特别适用于防火板、铝塑板、板等难粘建材；施工更简洁，单位面积用胶量更为节省；胶液清澈透明。

用途:适用于夹板、防火板、铝塑板、台板、密度板、中纤板等居室装修、汽车装饰及美术广告行业。适用于玻璃、陶瓷、金属、皮革、鞋业、箱包的粘接。适用于塑料制花，工艺品，玩具、灯饰、电器、电子行业、体育器材等。

施工系统：1. 表面处理：将粘合面的表面清洁处理，去除表面污物,不要含油污和水份，打毛后保持干燥(相对空气湿度小于80%)。2. 涂胶：用毛刷或刮板在粘合面上均匀薄涂，待胶膜指干(约10-15分钟)。3. 压合:一次性对准粘合面,连接被粘接物用力由内向外挤压，用橡胶锤或木锤敲击压实,排除气泡。所施压力愈大愈均匀，粘接强度愈高，24小时后可达到使用强度。

贮藏：1.本品属易燃品，使用时应通风防火。2.本品不宜在阳光直射及温度超过60 的地方使用。3.必须放置在儿童接触不到的地方。4.使用后将罐盖密封，存放于阴凉干爽处。

符合gb18583-2001国家安全标准；

荣获中国环境标志十环认证。

"吉祥万能胶 优质环保高粘结力 防火板胶 铝塑板胶 木材专用11L"的初干时间是0.1 (h)，粘度是26 (MPa.s)，固化条件是室温固化，产地是江苏，外观是其他，品牌是吉祥，最低成膜温度是16 ()，固含量是88 (%)，固化时间是0.2 (h)