

1.3265毛细管 毛圆密度

产品名称	1.3265毛细管 毛圆密度
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

1.3265德国1.3265高速钢标准:DIN EN4957-19991.3265钨系含钴高速钢,红硬性和高温硬度及耐磨性较1.3265钢高,但韧性低,淬火后,表面硬度可达64~66HRC.用作加工材料硬度在400HB以上的复杂条件(重负荷)下工作的车刀、铣刀、滚刀等。1.3265化学成分:碳 C : 0.72 ~ 0.80硅 Si : 0.45锰 Mn : 0.40硫 S : 0.030磷 P : 0.030铬 Cr : 3.80 ~ 4.50镍 Ni : 0.30铜 Cu : 0.25钒 V : 1.40 ~ 1.70钼 Mo : 0.50 ~ 0.80钨 W : 17.50 ~ 18.50钴 Co : 9.00 ~ 1.001.3265交货硬度:(退火) 285HB。热处理及淬回火硬度: 63HRC下面简单介绍热作模具钢的种类和应用进展概况。1. 已纳入标准热作模具钢热作模具钢系列已纳入标准《GB/T1299-2000合金工具钢》,按主要化学成分可分为W系, Cr-Mo系, Cr-W-Mo系等类型。3Cr2W8V (H21) 钢,具有高热强性、高热稳定性、良好的耐磨性和工艺性能,工作温度达到650。缺点:碳化物偏析严重,塑性、韧性、导热性、抗冷热疲劳性能和抗溶蚀性能较差。我国20世纪50年代从前苏联引进。使用寿命不长,且合金度高,成本高,目前国外已基本淘汰。我国由于受钢种和技术上的限制,目前,仍在大批生产和使用。4Cr5MoSiV (H11) 及4Cr5MoSiV1 (H13) 钢高淬透性和淬硬性、高韧性、高热强性。

1.3265 当您有项目要采购材料的时候,且对我公司产品有兴趣,欢迎您对我公司进行询价,为了所询价格准确合理,请您务必提供下述技术要求:

- 1.1.3265 交货状态:锻造、铸态、退火态、固溶态、时效态等等;
2. 1.3265外观状态:黑皮态、车光态、磨光态、酸洗态;
3. 1.3265 尺寸规格:公称尺寸、公差范围、定尺、不定尺、标准尺寸;
4. 1.3265质量标准:GB、HB、GJB、AMS、GB、T、ASTM、ASME、JIS、JS、DIN、EN其它;
5. 1.3265产品分类:棒材