

# 东莞反光粉生产淳亮供700目丝印灰色反光粉 超细反光粉

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 东莞反光粉生产淳亮供700目丝印灰色反光粉<br>超细反光粉    |
| 公司名称 | 东莞市淳亮工艺材料有限公司                     |
| 价格   | 185.00/件                          |
| 规格参数 | 产地/厂商:淳亮<br>每件重量:1 (kg)<br>类别:玻璃珠 |
| 公司地址 | 东莞市樟木头镇柏地社区中惠香樟绿洲帕缇欧商住区第五幢商住楼122  |
| 联系电话 | 86-076987123334 13066121552       |

## 产品详情

东莞市淳亮工艺材料有限公司为一般纳税人企业，所有产品可开17%增值税发票！

[反光粉]：白色反光粉、灰色反光粉

[应用范围]：广泛应用于丝网印刷、反光漆、反光油墨、交通标志、反光材料等各个领域。

[特点]：抗氧化程度高、耐高温、反光效果特好。

[技术参数]：1.色泽：白色/灰色 2.折射率：nd=1.9-2.2 粒径：150-500目（25微米-105微米） 4.圆整度：93% 5.透明率 95% 6.硬度（莫氏）：400 7.耐高温 850 8.密度：4.1 ± 0.2g/cm<sup>2</sup>

### 一. 使用方法：（丝印法）

水性丝印法：反光粉直接加入到透明浆中，适当添加助剂增强牢度，调均匀即可印花、印刷。

油性丝印法一：反光粉直接加入到光油中，调均匀，适当添加助剂增强牢度，即可印花、印刷。（此法效果较好）

油性丝印法二：反光粉直接加入到油墨中，制成反光油墨，丝印或刷涂到织物或其他物品上。

油性丝印法三：先底涂印花浆---面涂反光浆---烘干固化

反光浆配制：根据用量多少，将反光粉称量后先用溶剂（环己酮）调成糊状，然后，加入到油性透明印花浆料中，调均匀使用。（反光粉添加量依反光亮度多少添加。）

1) 印刷时，印刷的胶层厚度要薄，以30微米-50微米为宜，以确保反光粉能半露在表面，产生反光效果。

2) 可以根据用途，采用粗细不等的粒径，取得各种反光效果。（粒径不等，反光效果越好）

上述使用方法，操作简单方便，易于掌握。

## 二.使用方法：（喷涂法）

1. 先反光底漆喷涂打底，待反光底漆干燥后，再喷反光面漆。若对水泥面施工，建议喷两层反光底漆效果更佳。

2. 建议使用w-71型喷枪（喷口 $\phi$  1.50毫米），底漆使用喷枪压力2.0kg/cm<sup>2</sup>左右，面漆喷枪压力3.0kg/cm<sup>2</sup>左右。

3. 施工时喷枪和表面需要保持18cm，  
喷枪角度45°，喷漆膜层要均薄，获得效果佳。对不明底材，事先要小面积试用

4. 不要在雨雾雪天等恶劣天气下施工，会影响牢度。

### [注 意]：

1. 使用前要清洁施工表面，表面无油污，干燥。

2. 施工前必须将反光底漆和反光面漆搅拌均匀；喷漆过程中要不停搅拌，以防止反光粉沉淀。

以上技术参数，来自各个行业的实际应用总结，只供参考，不做任何法律依据。请每位用户在使用前，必须自行先试验打样，确认后方可批量生产，否则后果自负。

"东莞反光粉生产厂家淳亮供700目丝印灰色反光粉  
超细反光粉"的产地/厂商是淳亮，每件重量是1（Kg），类别是玻璃珠