

电镀金刚砂 水切割金刚砂 地坪金刚砂 抛光金刚砂

产品名称	电镀金刚砂 水切割金刚砂 地坪金刚砂 抛光金刚砂
公司名称	登封市卢店镇星光耐材磨料磨具厂
价格	1.00/公斤
规格参数	品牌:星光耐材 型号:三级 种类:金刚砂
公司地址	河南登封市登封市卢店镇吴岗村水站
联系电话	86 0371 69596900 15938705095

产品详情

电镀金刚砂 水切割金刚砂 地坪金刚砂 抛光金刚砂

电镀金刚砂 水切割金刚砂 地坪金刚砂 抛光金刚砂有很高的强度和耐磨性能.并且价格便宜,品种齐全.生产量大.供货及时.星光牌耐磨地坪砂(又名星光牌金刚砂耐磨地坪砂:分非金属地坪砂与金属地坪砂):非金属骨料耐磨地坪 适用范围用于须耐磨耐冲击且减少灰尘并适合非金属骨料要求的混凝土地面,例如:仓库、码头、厂房、停车场、维修车间、车库、货仓式商场场地等地面。

性能特点1、具有性能很高的耐磨性;2、减少灰尘;3、施工方便,易维护。金属骨料耐磨地坪 适用范围仓库、码头装卸区、机械工厂、飞机停机坪、车库、停车场、油料库、通道地面、工矿溜槽、桥面、水库溢洪道、消能池、装卸斜坡、军工企业、纺织业、冷冻库房、汽车工业、电子工业、高速公路等适合金属骨料要求的混凝土地面。性能特点竣工后的金属骨料耐磨地坪具有以下特征:1、极高耐磨性;2、永久抗蚀性;3、减少灰尘;4、耐冲击;5、防静电、不发火;6、施工方便。施工工艺1、在找平层整平未干时,将骨料均匀地撒布在找平层上;2、地面磨平;3、在适当的位置锯开混凝土,做伸缩缝,并添满所需填缝料;4、养护硬化地面。星光牌金刚砂耐磨地坪砂,金刚砂,有纯黑色,灰色,绿色,白色,规格齐全,价格低硬度高星光牌金刚砂以优质铝矾土为原料,无烟煤,铁霄,通过采用在电弧冶炼。炉2200 以上高温中提纯、除杂、结晶、分选、破碎、磁选、筛分等加工手段制成各种颗粒尺寸的产品。其质地致密、硬度高,粒形成球状,适用于制造陶瓷、树脂高固结磨具以及研磨、抛光、喷砂、精密铸造等,还可用于制造高级耐火材料。星光牌地坪金刚砂具有纯度高,结晶好,流动性强,线膨胀系数低,耐腐蚀的特点。经数十家耐火生产企业实践验证,该产品在应用过程中具有不起爆、不粉化、不开裂的特点。

金刚砂以优质铝矾土为原料,无烟煤,铁霄,通过采用在电弧冶炼。炉2200 以上高温中提纯、除杂、结晶、分选、破碎、磁选、筛分等加工手段制成各种颗粒尺寸的产品。其质地致密、硬度高,粒形成球状,适用于制造陶瓷、树脂高固结磨具以及研磨、抛光、喷砂、精密铸造等,还可用于制造高级耐火材料。星光牌电镀金刚砂 水切割金刚砂 地坪金刚砂 抛光金刚砂具有纯度高,结晶好,流动性强,线膨胀系数低,耐腐蚀的特点。经数十家耐火生产企业实践验证,该产品在应用过程中具有不起爆、不粉化、不开裂的特点。产品粒度按国际标准以及各国标准生产,可按用户要求粒度进行加工。通用粒度号为

f4~f320，其化学成份视粒度大小而不同。突出的特点是晶体尺寸小耐冲击，因用自磨机加工破碎，颗粒多为球状颗粒，锐石牌棕刚玉具有纯度高，质地致密，堆积密度大，自锐性强，韧性好，磁性物含量特低的特点，用其制成的磨具磨削锋利，发热率低，磨削比高，且使用时沾附少；制成的烧结磨具具有烧成后颜色深蓝、不起网状裂纹、无锈斑的特点，适用于制造陶瓷、树脂高固结磨具以及研磨、抛光等。金刚砂磨料突出的特点是晶体尺寸小耐冲击，因用自磨机加工破碎，颗粒多为球状颗粒，星光牌棕刚玉具有纯度高，质地致密，堆积密度大，自锐性强，韧性好，磁性物含量特低的特点，用其制成的磨具磨削锋利，发热率低，磨削比高，且使用时沾附少；制成的烧结磨具f为固结磨具及喷砂用规格p为涂附磨具用规格w为微粉，320#即w40

常用规格：磨料磨具f 1#-63# 4#—80# 90#—150#

180#—240# 段砂 0-1mm, 1-3mm, 3-5mm 5-8mm, 8-12mm 25-0mm

10-0mm 50-0mm 30-0mm细粉 180#-0, 200#-0

320#-0 物理性能：晶形三方晶系电镀金刚砂 水切割金刚砂 地坪金刚砂 抛光金刚砂化学性质

两性与酸反应 在王水中与氢氟酸中稍有腐蚀与碱反应 仅与强碱热溶液稍有反应 氧化还原效果 否硬度

努谱硬度 2000 - 2200 kg/mm² 莫氏硬度 9.0颜色 深棕色 煅烧后颜色 深蓝熔点 2250 c最高使用温度

1900 c

用途：用它制成的磨具，适于磨削抗张强度较高的金属，如各种通用钢材、可锻铸铁、硬青铜等。也可制造高级耐火材料。特点：韧性好比sic高，显微硬度1800-2200kg/mm²，体积密度 3.85g/cm³，耐高温，

耐火度高达1850oc电镀金刚砂 水切割金刚砂 地坪金刚砂 抛光金刚砂理化性能分析电镀金刚砂

水切割金刚砂 地坪金刚砂 抛光金刚砂化学成份gb/t2478-1996chemical composition of brown aluminium

oxide粒度范围range of grit sizes 化学成份% (按重量百分比) chemical composition%(by weight) al₂o₃ ti

o₂₄#-90# 94.50-97.00 1.50-3.80100#-180# 93.50 1.50-3.80220#-240# 92.50 1.50-3.80

"厂家生产 电镀金刚砂 水切割金刚砂 地坪金刚砂 抛光金刚砂"的包装是50公斤，型号是三级，规格是XGN C36，适用范围是电镀金刚砂水切割金刚砂黑金刚砂抛光金刚砂，品牌是星光耐材，粒度是24366080120 (目)，种类是金刚砂，材质是金刚砂