

20微米至2毫米 火山灰 浮石粉

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 20微米至2毫米 火山灰 浮石粉 |
| 公司名称 | 深圳市超速嘉阳科技有限公司 |
| 价格 | 100.00/包 |
| 规格参数 | 品牌:chaosue 型号:hsh-201 种类:金刚石 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区沙井街道上寮社区城市丽都花园丽园阁301号（办公场所） |
| 联系电话 | 13128734085 |

产品详情

尊敬的客人，十分感谢您浏览我们的产品。

我公司火山灰和浮石粉是纯度非常高的火山灰，具有颗粒分布均匀，微观棱角明显，性质温和，适用于各种用途需要。一般常用于线路板研磨，五金产品研磨抛光，眼镜产品研磨，肥料，科研实验，晶元精研，日化用品配料等等。。。。。

我公司对自己的产品本着高度负责的责任心，保证您的产品不会发生因火山灰质量问题而导致的产品质量困扰，保证你的生产有序正常生产。

常用的火山灰规格我们备有大量的现货库存，随时需要随时可以提货或发货。

欢迎与我们业务部门取得联系；李先生 13128734085，075529410397

产品特征：

- 1)高度集中的粒度分布 由于采用了世界上最先进的设备和工艺，山灰在粒度加工和管理上优于世界上其他任何同类产品，其粒度分布相对狭窄和集中，有利于实际研磨后工作物表面的均匀性。
- 2)优异的研磨效力 我公司的火山灰的颗粒形状与世界上其他同类产品相异，带有明显的轮廓和立体性，研磨效率颇高。用户的实验证明，其研磨功效比同类产品要高30~40%。
- 3)高纯度火山灰用了世界上先进的纯制工艺，使整个研磨材中所含重金属物质可以低于0.1%。
- 4)无污染山灰是一种纯自然的研磨材料，不燃烧，无腐蚀，吸水通气，重量轻。在加工过程中不需要任何化学处理，纯粹为热物理加工，所以不存在环境污染问题，对人体没有任何损伤。物理特性：
硬度（mohs scale）：5.5；ph：7.2；放射能：0；燃烧loss：5%；fe铁：无兰色；水质性物质：0.15%；酸

深性物质：2.9%；软化温度：900度。化学成分：

sio₂：70.5%；al₂o₃：13.5%；fe：0.1%；fe₂o₃：1.1%；h₂o：3.4%；
na：1.6%；k：1.8%；ca：0.8%；tio₂：0.2%；so₃：0.1%；mgo：5%。

我公司的火山灰产品有很多规格,2目至800目的均有，但最常用于的有以下几种：

平均粒度58微米 型号：cs-hsh-58u-01常规 型号：cs-hsh-58u-02 (硬态高纯版)

平均粒度51微米 型号：cs-hsh-51u-01常规 型号：cs-hsh-51u-02 (硬态高纯版)

平均粒度40微米 型号：cs-hsh-40u-01常规 型号：cs-hsh-40u-02 (硬态高纯版)

平均粒度45微米 型号：cs-hsh-45u-01常规 型号：cs-hsh-45u-02 (硬态高纯版)

平均粒度32微米 型号：cs-hsh-32u-01常规 型号：cs-hsh-32u-02 (硬态高纯版)

平均粒度30微米 型号：cs-hsh-30u-01常规 型号：cs-hsh-30u-02 (硬态高纯版)

平均粒度35微米 型号：cs-hsh-35u-01常规 型号：cs-hsh-35u-02 (硬态高纯版)

平均粒度16微米 型号：cs-hsh-16u-01常规 型号：cs-hsh-16u-02 (硬态高纯版)

平均粒度20微米 型号：cs-hsh-20u-01常规 型号：cs-hsh-20u-02 (硬态高纯版)

平均粒度12微米 型号：cs-hsh-58u-01常规 型号：cs-hsh-58u-02 (硬态高纯版)

总体的用途：研磨 清洁 中和 化工 日化 防疫 隔离等

欢迎与我们业务部门取得联系；李先生 13128734085，075529410397

"20微米至2毫米 火山灰 浮石粉"的品牌是CHAOSUE，型号是HSH-201，种类是金刚石，规格是火山灰，材质是浮石，粒度是2-800（目），适用范围是研磨清洁中和化工防疫隔离等