美标方矩型管200*200*8尺寸公差表

产品名称	美标方矩型管200*200*8尺寸公差表
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	5540.00/吨
规格参数	材质:A36 执行标准:ASTM 用途:钢结构、管道配件、机械设备零部件
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

产品详情

美标方矩型管200*200*8尺寸公差表 美标方管：厚壁管，特别是中大口径（外径400～1000mm，壁厚25～80mm）无缝厚壁管、特厚壁管的需求也不断增加。传统筒形大锻件都是采用普通实心铸锭进行空心锻件的生产，其缺点是冲孔工序造成大量材料浪费；多次加热，多工序变形，容易改变钢锭内部组织结构，影响产品质量。东北大学的学者首先总结和评价了大型筒体的制造方法，以及不同方法生产空心钢锭的优缺点，重点分析了传统电渣重熔法生产空心钢锭存在的主要问题。在此基础上，与乌克兰Elmet-Roll公司合作开发了基于双电源、T型导电结晶器和电极交换的电渣重熔空心钢锭的新技术。
美标方矩管型号表： 122*82*6 120*120*11.75 120*120*12 120*120*9.75
120*120*10 120*120*7.75 120*120*8 120*120*5.75 120*120*6 120*120*4.75
120*120*5 120*120*3.75 120*120*4 120*120*3 120*100*7.75 120*100*8
120*100*3 120*80*9.75 120*80*10 120*80*7.75 120*80*8 120*80*5.75
120*80*6 120*80*4.75 120*80*5 120*80*3.75 120*80*4
120*80*3 120*60*5.75 120*60*6 120*60*4.75 120*60*5 120*50*5
115*115*7.75 115*115*8 110*105*5.75 110*105*6 100*100*12
100*100*11.75 100*100*9.75 100*100*10 100*100*7.75 100*100*8 100*100*5.75
100*100*6 100*100*4.75 100*100*5 100*100*3.75 100*100*4 100*100*3
100*80*3.75 100*80*4 100*60*3.75 100*60*34 100*50*4 100*50*3.75
100*50*3 100*40*2.5 100*40*3 90*90*3.75 90*90*4
90*90*5 89*89*4.75 89*89*5 80*80*7.75 80*80*8
80*80*5.75 80*80*6 80*80*4.75 80*80*5 80*80*3.75 80*80*4
80*80*3 80*60*4.75 80*60*5 80*60*3 80*60*2
80*50*3.75 80*50*4 75*75*3.75 75*75*4 75*75*3
70*70*4.75 70*70*5 70*70*3 60*60*5.75 60*60*6 60*60*3.75
60*60*4 60*60*3 50*50*3.75 50*50*4 50*50*3 40*40*2.75
40*40*3 美标矩形管理重表： 175*175*11.75 175*175*12 175*120*5.75 175*120*6 175*120*5.75
165*60*4.75 165*60*5 160*160*9.75 160*160*10 160*160*7.75 160*160*8
160*160*6 160*160*5.75 160*160*3 160*140*7.75 160*140*8 160*100*7.75 160*100*8
160*100*6 160*100*5.75 160*90*8 160*90*9.75 160*90*10 160*80*9.75

160*80*10 160*80*5.75 160*80*6 160*80*3 150*150*11.75 150*150*12
150*150*9.75 150*150*10 150*150*7.75 150*150*8 150*150*5.75 150*150*6 150*150*3
150*150*3.75 150*150*4 150*120*4 150*105*9.75 150*105*10 150*100*11.75
150*100*12 150*100*9.75 150*100*10 150*100*7.75 150*100*8 150*100*5.75 150*100*6
150*100*4.75 150*100*5 150*100*3.75 150*100*4 150*80*5.75 150*80*6
150*80*4.75 150*80*5 150*80*3.75 150*80*4 150*75*7.75 150*75*8
150*75*5.75 150*75*6 150*75*5.75 150*75*4.75 150*75*2.75 150*75*3
150*70*3 150*60*2.75 150*60*3 145*145*7.75 145*145*8
140*140*11.75 140*140*12 140*140*9.75 140*140*10 140*140*7.75 140*140*8
140*140*5.75 140*140*6 140*140*4.75 140*140*5 140*140*3.75 140*140*4
140*120*5.75 140*120*6 140*100*7.75 140*100*8 140*80*7.75 140*80*8
140*80*4.75 140*80*5 140*80*3 140*60*3.5 140*60*4 135*135*10
135*135*9.75 130*130*3.75 130*130*4 130*80*4.75 130*80*5
125*125*4.75 125*125*5 125*120*5.75 125*120*6 124*100*9.75 124*100*10
美标方通A500GR.B：不需破坏周围墙体，减少了维修时间和维修费用。济分析由于沟槽管件连接操作简单，省工省时，因此具有良好的经济效益。许多文章都做过经济分析，认为“采用卡箍连接，虽然卡箍的单个配件价格较高，但整个管网安装的综合效益高于法兰连接”。文章在对比时都将法兰连接按二次镀锌处理（按规范要求这也是必须要做的）。下面笔者将《给水排水》杂志2年第5期“试谈卡箍接头配管系统”一文的对比结果摘录如下，以供读者参考。