

# 日标角钢60\*40\*6执行标准

产品名称	日标角钢60*40*6执行标准
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	4500.00/吨
规格参数	执行标准:JIS-G3192 材质:SS400/SM490A 用途:铁塔、钢结构、机械制造
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

## 产品详情

日标角钢60\*40\*6执行标准 日标型钢：卷轧中厚板轧机有3种生产工艺：1)单张钢板往复轧制方式（轧制厚度 > 2mm的厚钢板时）。该种方式同常规的中厚板生产工艺，轧件既不进卷取炉，也不进卷取机。卷轧钢板方式（轧制厚度 < 2mm的中厚钢板时）。该种方式使用板坯较长，先在轧机上经反复可逆轧制，当轧件厚度 < 25mm时，长轧件进入轧机入口或出口卷取炉进行保温，经往复轧制，最终轧至成品厚度，但不进卷取机卷曲。然后从出口卷取炉下面送往飞剪剪切成长度 < 5m的母板长度，再经热矫直机矫直，冷床冷却，在精整线剪切成定尺长度钢板。日标角钢SS400：又由于氧化膜具有良好吸附性与涂层及有机层能牢固结合，因而常用作于家庭不粘厨具、煲类及煎锅类产品上。表--低温阳极氧化技术参数1氧化膜35 ~ 55m2显微硬度HV=35KG/平方毫米3绝缘阻值1K 4击穿电压值45V表--对外加工项目序号项目名称工艺要求单价1常温氧化（5 ~ 7m）铝原色：平光根据实际确定化学抛光：亮光着色：光滑2低温氧化（35 ~ 45m）内外磨砂纹纹光原坯原色抛光，光滑铝合金硫酸阳极氧化氧化膜质量：铝合金硫酸阳极氧化氧化膜质量好，抗蚀防护性能的优劣主要取决于铝合金的成分，膜层厚度以及阳极氧化处理工艺条件，如温度、电流密度、使用水质及阳极氧化后的填充封闭工艺等。日标角钢SM490A：制造业是全社会消耗资源、污染环境的一个重要方面，据统计，制造业每年约产生55亿吨无害废物和7亿吨有害废物，其污染物排放量占总量的7%以上。传统的环境治理方法主要采用过程末端治理（EndofPip，但存在诸多弊端，如部门分割、增量发展、成本高昂、经济效益恶化、科技惰性等，难以从根本上实现环境保护与治理。为了从源头上治理环境污染，在宏观上必须遵循热力学第二定律，在中观上必须采用工业生态学原理，在微观上必须实施清洁生产和绿色制造。日标角钢60\*40\*6执行标准