

# 气动穿孔式扳手 台湾得速DS-20TR气动穿孔式扳手

产品名称	气动穿孔式扳手 台湾得速DS-20TR气动穿孔式扳手
公司名称	东莞市横沥流域五金工具店
价格	850.00/把
规格参数	加工定制:否 品牌:ds/得速 型号:ds-216
公司地址	中国 广东 东莞市 横沥汇英国际模具城A区05栋5号
联系电话	086-076981095754 13202700949

## 产品详情

### 产品参数与简介

台湾得速气动穿孔式扳手

型号:ds-20tr

套筒规格 : 8、10、12、14mm

扭力 : 18nm

转速 : 450rpm

全长 : 210mm

重量 : 0.603kg

适用于电器、灯饰、电子、家具、机械等行业,用于狭小空间锁紧螺丝、螺母

### 产品图片

## 产品功能特点

穿孔式设计，主要针对管壁内孔螺丝的锁拆，以及灯饰、电器需要穿过电线锁拆螺丝的。

[相关产品\(可以点击查看\)](#)

## 保养与维护

工具的保养与维护：保养胜于维修，气动工具为高速运转工具，日常的保养维护十分重要。

1.每日工作前请加注高质量气动工具专用油，以充分滋润气缸、叶片、轴承等，使工作处理理想的工作状态。加注气动工具专用油的另一个目的是，将工具内由于高速运转磨损下来的碎销及气管输送进来的空气里的杂质在高气压下由气动工具专用油带出工具外，起到清理工具内部垃圾的作用。避免加注机油、汽油、柴油等不适合加注的油类，以免给工具带来不必要的损伤。

2.及时清理气源里的水分和杂质，以免损坏工具。

3.不使用工具时请清理掉工具上粘贴的灰尘，以延长工具的使用寿命。

4.及时更换磨损坏的轴承或前导轮，以方便正常使用。

5.工具需轻拿轻放，切勿随手抛弃，以免造成工具不必要的损坏。

6.请在使用范围内使用工作，切勿超负荷使用。注：加注气动工具专用油方法：润滑前应注拔下工具上的气源，一手拿工具并同时按下扳机，将进气接头部位朝上，另一只手将气动工具专用油（一般为5cc,视工具大小而定）沿着进气接头部位滴入工具，压下扳机同时从进气头加入3~5c.c气动工具专用油。将工具接上气源，并在工具排部位裹上碎布，按下扳机，让工具自由运转30秒后，可以进入正常工具。

## 售后服务

售后：由于是自主品牌，常用的易损配件和消耗品我们常年有充足的库存备货，可以在1至3个工作日内帮你解决维修及售后问题；多年维修经验的专业维修技师，为您解决各类维修难题，可使您的工作得心应手。您的笑容是对我们工作的肯定，我们售后值得您信任。

## 联系方式

联系地址：广东省东莞市横沥汇英国际模具城a05栋5号

联系电话：0769-81095754

手机号码：13202700949

腾讯qq：2270804845

## 我所在位置（汇英国际模具城）

"气动穿孔式扳手 台湾得速DS-20TR气动穿孔式扳手"的是否提供加工定制是否，品牌是DS/得速，型号是DS-216，产地是台湾，方头尺寸是14（in），耗气量是0.18（m<sup>3</sup>/min），空转速度是450（r/min），驱动杆尺寸是8、10、12、14（mm），扭力是18（n.m），进气管尺寸是3、8（in），长度是210（mm），重量是0.61（kg），进气口尺寸是1/4（in），螺栓规格是8、10、12、14mm，噪音值是0.010，振动值是0.011