

日本东丽材料1101G-30(PBT)

产品名称	日本东丽材料1101G-30(PBT)
公司名称	苏州众思诚新材料有限公司
价格	18.88/吨
规格参数	品牌:一级代理商 型号:欢迎您来电 产地:原厂原包
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城13号
联系电话	13564996490

产品详情

日本东丽材料1101G-30(PBT)

日本东丽(PBT) 中国代理商配送地区:

北京/天津市/_上海市/重庆市/成都市/雄安/深圳市

江苏/苏州市/常州/南京/昆山/无锡/徐州/太仓/南通/连云港/淮安/盐城/扬州/镇江/泰州/宿迁市/

浙江/杭州/台州/南京/宁波/余姚/嘉兴/湖州/金华/衢州/温州/舟山/丽水/

广东/深圳/广州/中山/佛山/汕头/潮州/珠海/惠州/顺德

福建/福州/厦门/莆田/宁德/泉州/三明/漳州/龙岩/南平/

山东/济南/青岛/淄博/枣庄/东营/烟台/潍坊/济宁/泰安/威海/日照/莱芜/临沂/德州/聊城/滨州/菏泽/

河北省/山西省/辽宁省/吉林省/江苏省/浙江省/安徽省/福建省/江西省/山东省/河南省/湖北省/湖南省/四川省/广东省

以上地区均含运费,部分城市可送货上门,或自提!

日本东丽PBT 7151G-X01低密度低翘曲玻璃纤维增强材料

日本东丽PBT 7164G-30阻燃良好的热稳定性低翘曲玻璃纤维增强材料

日本东丽PBT EC44G-15阻燃无卤玻璃纤维增强材料

日本东丽PBT EC44G-30阻燃无卤玻璃纤维增强材料

日本东丽PBT 1401-X06通用

日本东丽PBT 1401-X31良好的流动性

日本东丽PBT 1494X02阻燃

日本东丽PBT 5101G-15耐冲击性高玻璃纤维增强材料

日本东丽PBT 5101G-30U抗水解玻璃纤维增强材料

日本东丽PBT 5107G耐冲击性高玻璃纤维增强材料

日本东丽PBT 5151G低翘曲玻璃纤维增强材料

日本东丽PBT 5174GX11阻燃良好的热稳定性玻璃纤维增强材料

日本东丽PBT 5201-X10耐冲击性高

日本东丽PBT1101G-30应用范围:电子电器:连接器、开关零件、家用电器、配件零件、小型电动罩盖。汽车部件:转角格栅、发动机散热孔罩、内镜撑条、刮水器支架和控制系统阀、绞管电器连接器

等。机械设备:视频磁带录音机的带式传动轴、电子计算机罩、水银灯罩、电熨斗罩、烘烤机零件以及大量的齿轮、凸轮、按钮、电子表外壳、照相机的零件。

日本东丽PBT1101G-30理化特性: PBT为乳白色半透明到不透明、结晶型热塑性聚酯。PBT具有高耐热性、韧性、耐疲劳性,自润滑、低摩擦系数,耐候性、吸水率低,仅为0.1%,在潮湿环境中仍保持

各种物性(包括电性能),电绝缘性,但体积电阻、介电损耗大。耐热水、碱类、酸类、油类、但易受卤化烃侵蚀,耐水解性差,低温下可迅速结晶,成型性良好。PBT缺点是缺口冲击强度低,成型收缩

率大。故大部分采用玻璃纤维增强或无机填充改性,其拉伸强度、弯曲强度可提高- -倍以上,热变形温度也大幅提高。PBT可以在140 ° C下长期工作,玻纤增强后制品纵、横向收缩率不-致,易使制品发

生翘曲。