

铁粉加工车间粉尘爆炸测试 粉尘云极限氧浓度LOC检测机构

产品名称	铁粉加工车间粉尘爆炸测试 粉尘云极限氧浓度LOC检测机构
公司名称	质海检测技术（深圳）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:QTL质海检测 检测认证:第三方检测机构 服务类型:检测报告，检测认证
公司地址	深圳市宝安区新桥街道黄埔社区黄埔东环路408-1号101
联系电话	18923798009 18923798009

产品详情

磨床加工产生的钢粉粉尘涉爆测试

按照2015年8月25日国家安全监管总局办公厅印发的《工贸行业重点可燃性粉尘目录（2015版）》，工贸行业生产中存在的可燃性粉尘主要有七类：

第一类，金属制品加工：镁粉、铝粉、铝铁合金粉、钙铝合金粉、铜硅合金粉、硅粉、锌粉、钛粉、镁合金粉、硅铁合金粉；

第二类，农副产品加工：玉米淀粉、大米淀粉、小麦淀粉、果糖粉、果胶酶粉、土豆淀粉、小麦粉、大豆粉、大米粉、奶粉、乳糖粉、饲料、鱼骨粉、血粉、烟叶粉尘；

第三类，木制品/纸制品加工：木粉、纸浆粉；

第四类，纺织品加工：聚酯纤维、甲基纤维、亚麻、棉花；

第五类，橡胶和塑料制品加工：树脂粉、橡胶粉；

第六类，冶金/有色/建材行业煤粉制备：褐煤粉尘、褐煤/无烟煤（80:20）粉尘；

第七类，其他：硫磺、过氧化物、染料、静电粉末涂料、调色剂、萘、弱防腐剂、硬脂酸铅、硬脂酸钙、乳化剂等。

篇1:粉尘爆炸实验报告

粉尘爆炸实验报告

实验原理

可燃物与氧气的接触面积越大，燃烧就越剧烈。当剧烈燃烧在有限的空间急速进行时，就会发生爆炸。