

德国海德泰尼克hydrotechnik压力传感器3403-18-D5.37S

产品名称	德国海德泰尼克hydrotechnik压力传感器3403-18-D5.37S
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

弹性元件(即所述第一弹性元件、所述第二弹性元件、所述第三弹性元件3051以及所述第四弹性元件3052)可以为弹簧，弹片或弹性条等。另外，此处的“第一”、“第二”、“第三”和“第四”仅用于区分不同弹性元件的位置，而不应看作是对其结构的限制。所述第一弹性元件、所述第二弹性元件、所述第三弹性元件3051以及所述第四弹性元件3052的结构可以相同也可以不同。

[0068]在一些实施例中，所述压紧装置300进一步包括第一限位元件和第二限位元件，其中，所述第一限位元件适于限制所述第一滚轴301的摆动幅度;所述第二限位元件适于限制所述第二滚轴302的摆动幅度。

[0069]在一些实施例中，所述第一限位元件包括第一限位杆和第二限位杆，所述第二限位元件包括第三限位杆和第四限位杆。所述第一限位杆配置于所述第一连接件3031的所述第一连接臂30311上，所述第二限位杆配置于所述第二连接件3032的所述第一连接臂30321上，所述第三限位杆配置于所述第一连接件3031的所述第二连接臂30312上，所述第四限位杆配置于所述第二连接件3032的所述第二连接臂30322上。

德国海德泰尼克hydrotechnik压力传感器3403-16-I5.39S

德国海德泰尼克hydrotechnik压力传感器3403-17-C3.37

德国海德泰尼克hydrotechnik压力传感器3403-17-C4.37

德国海德泰尼克hydrotechnik压力传感器3403-17-D1.37S

德国海德泰尼克hydrotechnik压力传感器3403-17-D1.39S

德国海德泰尼克hydretechnik压力传感器3403-17-D5.33

德国海德泰尼克hydretechnik压力传感器3403-17-D5.37S

德国海德泰尼克hydretechnik压力传感器3403-17-D5.39S

德国海德泰尼克hydretechnik压力传感器3403-17-D6.33S

德国海德泰尼克hydretechnik压力传感器3403-17-D6.37S

德国海德泰尼克hydretechnik压力传感器3403-17-D6.38S

德国海德泰尼克hydretechnik压力传感器3403-17-D6.39S

德国海德泰尼克hydretechnik压力传感器3403-17-I5.37S

德国海德泰尼克hydretechnik压力传感器3403-17-I5.39S

德国海德泰尼克hydretechnik压力传感器3403-18-71.33A

德国海德泰尼克hydretechnik压力传感器3403-18-71.37A

德国海德泰尼克hydretechnik压力传感器3403-18-C3.33

[0070]当所述第一连接件3031的所述第一连接臂30311摆动至使得其上的所述第一限位杆抵靠于所述第一连接件3031的所述连接桥30313上(例如,在所述连接桥30313上配置有凸起部),所述第二连接件3032的所述第一连接臂30321摆动至使得其上的所述第二限位杆抵靠于所述第二连接件3032的所述连接桥30323上(例如,在所述连接桥30323上配置有凸起部)时,连接于所述第一连接件3031的所述第一连接臂30311和所述第二连接件3032的所述第一连接臂30321之间的所述第一滚轴301朝着靠近所述第二滚轴302的摆动受到阻碍。类似地,当所述第一连接件3031的所述第二连接臂30312摆动至使得所述第三限位杆抵靠于所述第一连接件3031的所述连接桥30313上(例如,在所述连接桥30313上配置有另一凸起部),所述第二连接件3032的所述第二连接臂30322摆动至使得所述第四限位杆抵靠于所述第二连接件3032的所述连接桥30323上(例如,在所述连接桥30323上配置有另一凸起部)时,连接于所述第一连接件3031的所述第二连接臂30312和所述第二连接件3032的所述第二连接臂30322之间的所述第二滚轴302朝着靠近所述第一滚轴301的摆动受到阻碍。