

推荐德国海德泰尼克hydrotechnik压力传感器3403-29-D1.37S

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 推荐德国海德泰尼克hydrotechnik压力传感器3403-29-D1.37S |
| 公司名称 | 厦门爱特斯机电有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址） |
| 联系电话 | 13959767983 13959767983 |

产品详情

在一些实施例中，所述压紧装置300进一步包括第一安装孔3041和第二安装孔3042，分别配置于所述第一连接件3031和所述第二连接件3032上。从而可通过例如螺丝、螺栓等将所述第一连接件3031和所述第二连接件3032分别固定于卷筒上(例如，固定于所述卷筒两侧的挡绳板或凸缘上)，以实现所述压紧装置300与所述卷筒的配合使用。

[0072]在一些实施例中，所述压紧装置300进一步包括制动装置306，所述制动装置306配置成:当所述第一滚轴301和所述第二滚轴302之间的所述距离大于预设阈值时，停止所述卷筒的转动。从而在卷筒上的绳索发生挤压或试图脱离卷筒时，停止收绳过程，以避免对绳索造成损害。

德国海德泰尼克hydrotechnik压力传感器3403-18-S-E5.33

德国海德泰尼克hydrotechnik压力传感器3403-18-S-E5.37

德国海德泰尼克hydrotechnik压力传感器3403-18-S-N4.37

德国海德泰尼克hydrotechnik压力传感器3403-21-D1.37S

德国海德泰尼克hydrotechnik压力传感器3403-26-D1.37S

德国海德泰尼克hydrotechnik压力传感器3403-29-D1.37S

德国海德泰尼克hydrotechnik压力传感器3403-32-D1.37S

德国海德泰尼克hydrotechnik压力传感器3403-40-D1.37S

德国海德泰尼克hydrotechnik压力传感器3403-53-C4.37

德国海德泰尼克hydrotechnik流量传感器

德国海德泰尼克hydrotechnik流量传感器31G7-71-35.046

德国海德泰尼克hydrotechnik流量传感器3192-04-10.00

德国海德泰尼克hydrotechnik流量传感器3192-04-20.00

德国海德泰尼克hydrotechnik流量传感器3192-04-21.00

德国海德泰尼克hydrotechnik流量传感器3192-04-11.0

德国海德泰尼克hydrotechnik流量传感器31V7-71-35.030

德国海德泰尼克hydrotechnik流量传感器31V7-72-35.030

德国海德泰尼克hydrotechnik流量传感器31G7-72-35.00

[0073]虽然本实用新型披露如上，但本实用新型并非限定于此。任何本领域技术人员，在不脱离本实用新型的精神和范围内，均可作各种更动与修改，因此本实用新型的保护范围应当以权利要求所限定的范围为准。

【主权项】

1.一种用于起重机卷筒的压紧装置，其特征在于，包括：第一滚轴，具有第一端和第二端；第二滚轴，具有第一端和第二端；以及连接结构，包括第一连接件和第二连接件，其中，所述第一连接件连接所述第一滚轴的所述第一端和所述第二滚轴的所述第一端，所述第二连接件连接所述第一滚轴的所述第二端和所述第二滚轴的所述第二端，所述第一滚轴和所述第二滚轴适于绕各自的中心轴线转动，从而当所述压紧装置与所述卷筒配合使用时，所述第一滚轴与所述第二滚轴可对所述卷筒上缠绕的绳索施加压力。2.根据权利要求1所述的压紧装置，其特征在于，当所述压紧装置与所述卷筒配合使用时，所述第一滚轴与所述第二滚轴与所述卷筒平行且与所述卷筒的外表面间隔预设距离。