

GB/T 16425-2018 粉尘云爆炸下限浓度测定

第三方工业粉尘涉爆筛查实验室

产品名称	GB/T 16425-2018 粉尘云爆炸下限浓度测定 第三方工业粉尘涉爆筛查实验室
公司名称	质海检测技术（深圳）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:QTL质海检测 检测认证:第三方检测机构 服务类型:检测报告,检测认证
公司地址	深圳市宝安区新桥街道黄埔社区黄埔东环路408-1号101
联系电话	18923798009 18923798009

产品详情

粉尘爆炸：[可燃性粉尘](#)在[爆炸极限](#)

范围内，遇到热源（明火或高

温），火焰瞬间传播于整个混合粉尘空间，[化学反应](#)

速度极快，同时释放大量的热，形成很高的[温度](#)

和很大的压力，系统的能量转化为[机械能](#)以及光和热的辐射，具有很强的破坏力。

粉尘爆炸多在伴有铝粉、锌粉、铝材加工研磨粉

、各种[塑料粉末](#)、[有机合成药品](#)的中间体、[小麦粉](#)

、糖、木屑、染料、胶木灰、奶粉、[茶叶粉末](#)、烟草粉末、煤尘、[植物纤维](#)尘等产生的生产加工场所。

检测项目

水分含量

卡尔·费休法GB 6283

粒度分布

粉尘云可爆性筛选试验

VDI 2263-1

粉尘云[z小点火能](#)

ASTM E2019

BS EN 13821

VDI 2263-1

IEC 1241-2-3

IEC 1241-2-3

[粉尘云](#)爆炸压力和爆炸指数

检测标准

干燥[减量法](#)GB/T 6284

[激光衍射法](#)ISO 13320

ASTM E1226

GB/T 16428

GB/T 16425

ASTM E1226	
BS EN 14034-1 & 14034-2	
VDI 2263-1	
ISO 6184/1	
粉尘云z小爆炸浓度	GB/T 16429
ASTM E1515	
BS EN 14034-3	
VDI 2263-1	
IEC 1241-2-1	
粉尘层z小着火温度	GB/T 16430
ASTM E2021	
BS EN 50281-2-1	
VDI 2263-1	
IEC 1241-2-1	
燃烧等级	VDI 2263-1