

25度锂电池测试恒温箱（FYL-YS-1028L双门大容量）

产品名称	25度锂电池测试恒温箱（FYL-YS-1028L双门大容量）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	温度:2~48 /0~100 价格:含税运 品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

25度锂电池测试恒温箱（FYL-YS-1028L双门大容量）简单介绍，北京福意电器有限公司位于北京，依托着战略地理优势，加上自身的不断便捷发展，十多年来，福意联取得了成绩，奠定了福意联于恒温加温，低温冷藏产品的地位。福意联为客户提供产品的需求选择，给予客户的业务服务和便捷的售后服务，以孜孜不倦的创新精神，抓质量，强管理，重服务，真诚回报客户对我们的支持和厚爱。

25度锂电池测试恒温箱（FYL-YS-1028L双门大容量）特点：1.

高稳定性：采用微电脑控制，温度恒定，波动范围小。2.高优良性：控温精度高达 ± 1 。3.

无噪音设计：采用优良压缩机制冷技术。4.绿色：安全工质，无污染。5.

专业人本设计：操作方便，美观大方。6.自动感应灯设计，活动网架7.LED温度显示8.透明保温玻璃门

9.触摸按键设计，操作方便简单10.箱内照明系统使箱体内部一目了然。25度锂电池测试恒温箱（FYL-

YS-1028L双门大容量）特点 A、多种容量规格 B、搁架层数；多层可调；

C、送风循环方式：强制送风循环,多孔入风使箱体内温度更均匀 D、温度：2 ~48 /0 ~100（2款

可选）每度恒温可调，可根据物品的种类设置温度，以达到理想效果，同时安全有效地保证了物品本身具有的特性；E、优质钢丝浸塑搁架用户可根据存放物品的多少调节搁物架间距，提相对空间利用率

F、安全装置：多重安全装置：低温报警，断电报警，温感故障报警等，从而保证了设备使用的安全性；

G、采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。

I、安全门锁设计，实现专人专管，防止随意开启。25度锂电池测试恒温箱（FYL-

YS-1028L双门大容量）特征（选配）北京福意联公司努力建立集技术咨询、产品选配、售后培训及服务为一体的完整服务体系。我们将着力提升员工的素质，打造更加专业更加的团队，坚持诚信为本、客户

至上的理念，想客户之所想、急客户之所急，全方位提升客户的满意度。25度锂电池测试恒温箱（FYL-YS-1028L双门大容量）