

烟气降温器厂家 利企环保烟气降温器 烟气降温器

产品名称	烟气降温器厂家 利企环保烟气降温器 烟气降温器
公司名称	日照利企环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区北京路南东方商厦4B47室
联系电话	13258951717

产品详情

超导热管烟气换热器

——烟气降温器、余热回收器、蒸汽发生器

强的导热性：导热速度快、强度大、，导热速度可达到音速。良好的等温性：良好的等温性使热管在很小的温差下，传递很大的热通量，传热阻力小。热流密度可变性：热管可以独立改变蒸发段或冷却段的加热面积，即以较小的加热面积输入热量，而以较大的冷却面积输出热量，或者热管可以较大的传热面积输入热量，而以较小的冷却面积输出热量。性：不存在管内超压，不怕干烧。液体工质汽化后，热管的内压不随温度的变化而变化。环境的适应性：不受环境的限制，热管可根据环境的需要而单独设计。应用领域广：超导热管形状具有更大的灵活性，更广泛的应用领域，能适应各种恶劣的工作环境。

热水型高温烟气降温器

热风型高温烟气降温器

锅炉烟气冷凝器（非热管热备）

低温烟气消白器

超导热管烟气换热器

——烟气降温器、余热回收器、蒸汽发生器

设计时调节热管两端的传热面积可有效地调节和控制壁温，防止低温酸点腐蚀。整个系统中热管蒸发器和热管省煤器均采用积木式模块化箱体结构设计，全部受压元件的组焊均在厂内完成，热管式烟气降温器，分段出厂，现场吊装，减少现场安装焊口，烟气降温器，缩短现场安装量，节约安装费用。要除尘、先除雾，把研发视角聚焦在5um以下超细微尘颗粒、液滴这个点上。在采用“微旋流除尘除雾装置”进行超低排放的改造项目中，绝大部分项目排放的白烟显著缓解，观感烟量减少40-50%、而且烟的颜色更白。为什么白烟会减少？

热管式低温烟气GGH消白设备

热风型烟气余热回收器

翅片管式换热器（非热管式）

超导热管烟气换热器

——烟气降温器、余热回收器、蒸汽发生器

解决了实际工作中的积灰问题是热管换热器普遍受欢迎的因素之一。用于工业锅炉余热回收的热管换热器，由于烟气粘度很小，只要求得一个优风速(10m/s)及采用吹灰管，换热器不仅不会积灰，水冷型烟气降温器，反而可不断磨刷垢层、更新换热表面，保持高换热。内燃机尾气中的烟气呈粘性，且烟气流速不能过高，烟灰在热管上逐渐沉积，降低了热管的传热性能。有效的解决办法有：换热器采用可拆卸结构，定期拆卸、清洗热管；防尘剂的应用：LDEF低温防腐剂可以降低与受热面接触的那一层烟气膜的露，烟气降温器厂家，中和在受热面已凝出的硫酸，催化氧化受热面上的碳黑，使其得松散、易吹落，延长了清灰周期。

热水型余热回收器

热风型烟气余热回收器

热管式蒸汽发生器

烟气降温器厂家-利企环保烟气降温器-烟气降温器由日照利企环保科技有限公司提供。日照利企环保科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！