

不锈钢反应釜/硝化反应釜/化工反应釜

产品名称	不锈钢反应釜/硝化反应釜/化工反应釜
公司名称	永嘉千佳阀门制造有限公司
价格	28000.00/件
规格参数	加工定制:是 品牌:上海伟流 型号:wlhg
公司地址	永嘉县东瓯街道浦一村
联系电话	86 0577 21823808 15355934709

产品详情

不锈钢反应釜是用于实现化工、石油、医药等工业生产中化学反应的设备。可分为开式与闭式两种。加热（含电加热）或冷却采用夹套、内盘管、外盘管等，搅拌器形式有桨式、框式、涡轮式、推进式（或按用户要求）等。密封有机机械密封、磁力密封、填料密封。机架可采用单支点或双支点形式，材质为304、321、316L等奥氏体不锈钢复合钢板。设计压力：-0.1~9.9mpa，设计温度：-40~350，设备容积可达100m³。

不锈钢反应釜适应范围：不锈钢反应釜广泛应用于油漆、涂料、石油、化工、橡胶、农药、染料、医药、食品等行业用来完成搅拌、溶解分散和调色。操作简单、适应性强，是理想的搅拌、分散等多功能设备。

不锈钢反应釜特点：不锈钢反应釜集低速强力搅拌和高速分散多功能于一体，对中高粘度及触变性物料具有很好的适应性。对于搅拌、分散可同时进行，能获得理想效果。分散釜由釜体、釜盖、夹套、搅拌器、传动装置、轴封装置、支承等组成。搅拌形式一般有锚式、桨式、涡轮式、推进式或框式等，搅拌装置在高径比较大时，可用多层搅拌桨叶，也可根据用户的要求任意选配。并在釜壁外设置夹套，或在器内设置换热面，也可通过外循环进行换热。

分散釜参数：

型号\名称	rt1	rt2	rt3	rt5
容积 m ³	1	2	3	5
搅拌功率 kw	3	5.5	75	11
搅拌转速 r/m	50	50	50	50
搅拌直径 mm	1000	1300	1500	1700

分散转速 r/m	1250	1250	1250	1250
分散功率 kw	1	18.5	30	37

【不锈钢（蒸汽加热）反应釜的详细说明】

不锈钢反应釜详细资料

不锈钢反应釜具有加热迅速、耐高温、耐腐蚀、卫生、无环境污染、勿需锅炉自动加温，使用方便等特点，广泛应用于石油、化工、橡胶、农药、染料、医药、食品，用来完成硫化、硝化、氢化、烃化、聚合、缩合等工艺过程。

不锈钢反应釜主要技术参数一

型号	公称容量l	实际容量l	加热功率kw*支	油夹套容量l	内锅尺寸d mm	夹套尺寸d1 mm	支座螺孔中心d2mm	膨胀器容量l
50l	50	78	2×4	96	∅ 400	∅ 600	∅ 828	10
100l	100	127	2×6	127	∅ 500	∅ 700	∅ 928	15
300l	300	327	4×6	218	∅ 800	∅ 1000	∅ 1148	20
500l	500	509	4×9	269	∅ 900	∅ 1100	∅ 1252	25
1000l	1000	1017	4×12	400	∅ 1200	∅ 1400	∅ 1588	40
2000l	2000	2154	4×15	850	∅ 1400	∅ 1600	∅ 1840	80
3000l	3000	3201	5×15	1015	∅ 1600	∅ 1750	∅ 2040	100
4000l	4000	4020	5×15	1226	∅ 1600	∅ 1750	∅ 2070	120
5000l	5000	5170	5×18	1400	∅ 1800	∅ 2000	∅ 2320	140

不锈钢反应釜主要技术参数二

型号	h mm	h1 mm	h2 mm	h3 mm	h4 mm	h5 mm	减速机
50l	1550	255	406	125	760	310	m4
100l	1690	200	560	150	760	330	m4
300l	1910	280	590	225	815	440	m4
500l	2320	340	725	250	985	440	m6
1000l	2650	360	780	325	1160	530	m8
2000l	3200	400	1200	375	1205	630	m8
3000l	3390	450	1310	425	1205	690	m10
4000l	3976	450	1760	425	1385	690	m10
5000l	4150	480	1760	475	1385	690	m10

"不锈钢反应釜/硝化反应釜/化工反应釜"的装机容量是20 (Kw)，型号是WLHG，规格是150L,200L,300L,400L,500L,600L,1000L，品牌是上海伟流，材质是316/304/20/2205/2507，加工定制是是