

PP环保化工设备 fy/丰亿

产品名称	PP环保化工设备 fy/丰亿
公司名称	太仓丰亿化工防腐设备厂
价格	1900.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:fy/丰亿 功率:1.5~15 (kw)
公司地址	太仓市沙溪镇直塘直水路
联系电话	051253252998 13915763162

产品详情

4-72型pp离心风机

聚丙烯耐离心风机

产品介绍

pp离心通风机系列，是目前工业生产中心理想的耐腐通风设备，产品具有强度高、耐腐蚀性强、运转平稳、噪声低等优良性能。经过本公司技术人员多年对产品的精心设计、不断改进，性能质量日益完善，已广泛替代其它耐腐材料的风机。本公司生产的风机型号有pp4-72普通型和pp9 - 28高压型两种。

pp9-28高压耐腐风机是本公司经过多年研究开发（已申请国家专利）的新一代机型。具有无泄漏、强度高、运转平稳、耗能低、输送量大、压力高、耐腐蚀性强等特殊性能。适用于化工化肥行业钟的强腐蚀性气体的高压输送。产品已被各专业设计院广泛推荐，应用于硫基n.p.k复合肥工程的尾气输送工段，取得了用户的一致好评。因此本设备是化工、化肥行业钟理想的气体输送设备

注意事项：

- 1、工作温度 80 ，气体含尘《100mg/m3》，输送气体中不许有粘性物质，颗粒等异物。
- 2、该风机均采用纯聚丙烯制成、运输安装时要轻吊、轻装，严禁硬物碰撞机壳。
- 3、安装完毕，应及时1清除机壳内的工具及杂物，同时用手拨动叶轮，检查叶轮各部位是否有碰撞现象，如有不正常现象，应及时修复。

4、接通电源，应把进风口阀门关闭，风机运转后，方能将阀门慢慢开启，达到规定工况为止，并注意电机电流是否超值，一切正常方能长期运转。

订货需知

- 1、订货时必须注明风机型号、转速、风量风压、出风口角度及旋转方向、电机规格
- 2、订货时如不注明出风口角度以右旋90°为出厂标准。
- 3、特殊规格，风机，如不锈钢风机，可代为设计制造。

注：本公司配套生产聚丙烯风管、异形接口等风机配件

pp4-72普通型防腐离心风机系列规格表

机号	传动方式	转速r/min	风量m ³ /h	全压pa	配套电机		进出风口尺寸	
					功率kw	型号	进风口	出风口
2.8	a	2900	1131-2356	994-606	1.5	y90s-2	280	270 × 306
3.2	a	1450	884-1758	324-198	1.1	y90s-4	320	300 × 336
		2900	1688-3517	1300-792	2.2	y90l-2		
3.6	a	1450	1332-2634	393-247	1.1	y90s-4	360	340 × 378
		2900	2664-5268	1578-989	3	y100l-2		
4	a	1450	2006-3709	501-329	1.1	y90s-4	400	364 × 412
		2900	1688-3517	1300-792	5.5	y90s1-2		
	c	1800	2507-4635	776-509	2.2	y100l1--4		
		2100	1688-3517	1300-792	3	y100l2-4		
		2500	3510-6490	1603-1052	4	y112m-2		
5	a	960	2526-5089	428-302	1.5	y100l-6	500	400 × 484
		1450	3864-7728	790-502	2.2	y90l-4		
	c	1450	3864-7729	790-502	3	y100l2--4		
		1800	4830-9660	1185-780	5.5	y132s-4		
		2100	5796-11592	2037-1054	7.5	y132m-4		
2500	6762-13524	2449-1556	11	y160m-4				
6	a	960	4420-8841	498-317	1.5	y100l-6	600	500 × 564
		1450	6677-13353	1139-724	4	y112m-4		
	c	1000	4605-9209	541-344	2.2	y100l1--4		
		1250	5756-11511	846-537	3	y100l2-4		
		1600	7376-14734	1389-881	5.5	y132s-4		
1800	8288-16576	1760-1116	7.5	y132m-4				
8	a	960	10488-19427	871-631	7.5	y132m-4	800	640 × 560
	c	630	6876-12749	381-280	2.2	y100l1-4		
		710	11085-14368	450-356	3	y100l2-4		
		800	8732-16190	615-452	3	y100l2-4		
		900	14052-18213	725-572	5.5	y132s-4		
		1000	15614-22666	895-707	7.5	y132m-4		
		1120	17487-24686	1124-887	11	y160m-4		
1250	13643-25297	1507-1106	11	y160m-4				

传动方式：a型为直联式，即电机与叶轮直接连接。

c型为轴联式，即电机与叶轮通过传动轴用皮带传动

pp9-28高压型防腐离心风机系列规格表

"PP环保化工设备"的功率是1.5~15 (Kw) ，装机容量是1.5~15 (Kw) ，型号是PF4-72，用途是适用于化工化肥行业中的强腐蚀性气体的高压输送，品牌是FY/丰亿，材质是聚丙烯(PP)，加工定制是是