

伙拼一位开关单控 艾地生开关插座工程开关工程墙壁开关插座

产品名称	伙拼一位开关单控 艾地生开关插座工程开关工程墙壁开关插座
公司名称	东莞市大朗启展塑胶制品厂
价格	2.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:艾地生 型号:160-101
公司地址	中国 广东 东莞 黄草朗新兴东路32号
联系电话	086 0769 89919621 15218757910

产品详情

现在火灾现象越来越严重，每年都有无数场火灾夺去无数人宝贵的生命，而这其中电起火应该说是占了绝大多数，开关安装就是其中的一个因素。开关插座安装不当，非常容易引起火灾或者触电。那么怎样安装开关插座才是最安全的呢？安装开关时，应该怎样做呢？安装不当的四种情况1:在一个桩头上接了两根导线；2:零、相线接错了；3:开关安装在可燃物体上，线芯露在外面或者水汽渗入，造成短路，所以卫生间等开关插座必须要配备防水盒；4:工作电压和工作电流与插座功率不符，长期过载。安装开关插座时，应该怎么做呢？1:开关应离地130~150cm，距离门框边15~20cm，门后不能安装。有护墙板的墙壁开关位置至少距板顶端0.2m以上，明装插座距离地面高度不低于1.3m，安装插座不低于0.3m，厨卫另定。不要安装在床头或桌面上，所有开关的关闭方向要一致。2:浴室、阳台要装防溅型插座，或配备防水盒，浴缸、龙头、灶台上方不能安装，煤气表周围20cm也不能安装。3:家用电器严谨用两孔插座，浴霸开关功率较大，需要多留位置，常要插拔的电器可用带开关插座。4:计算负荷，无固定负荷的插座按1000瓦算，普通插座使用2.5平方毫米铜芯线。5:三孔插座上接地线，左接零线，右接相线；两眼插座左接零线，右接相线。要牢固安装，接头拧紧。确认安装时所有导线充分与开关、插座后座接线桩头接触。6:开关多用方向相反的手开闭，右手多于左手，一般在进门左侧，进门开关要用荧光型。7:装修时注意保护好开关插座的面板，以防污损。

艾地生开关插座工艺及材料说明 材料面板：首创钢琴按键设计效果。采用纯进口100%pc料（又称防弹胶），强度高，抗冲击性很好，抗老化的能力强，表面光洁细腻，抗紫外线照射，不容易褪色，耐高温。在100℃的环境下60分钟内不会变形，着火点在850度以上，离开外来的火源30秒内会自动熄灭。开关触点：采用银镍合金触点，坚固耐用，导电性能好，无污染。插座弹片：采用0.6毫米厚的锡磷青铜（呈紫色）精制而成，具有耐腐蚀、耐磨损、强度高、弹力持久、导电性能好、不易发热、抗疲劳强等特点。接线端子：采用双孔压板接线方式，对导线无损伤，孔径大方便接线，可同时接1.5-4.0平方毫米导线。制作面板和底座：采用高成本的慢走丝技术制作的模具精密制成，面板无波纹，无缩水，光洁如镜，底座平滑有光泽。插座弹片：采用高自动化的机床一次冲压成型，整体是一片铜件，转角平整，无铆接点，降低了材料本身的电阻，减少了铆接部分断裂及铆钉发热的情况，提高了产品的安全性能。插座保护门：采用全方位防触电的保护门，有效防止单极插入，避免儿童捅插触电。防雷防水：增设防雷防水模块，多一层保护，有效降低雷击以及过电压对人身和财产造成的损害。品质装饰性：细腻流畅现

代科技，和谐大方整体呈现，手感舒适，超薄外观设计，凸显装修档次和生活品位。安全性：导线卡接紧固，承载负荷大，确保家庭用电安全。耐用性：艾地生承诺保用15年。艾地生实业有限公司专业生产：墙壁开关,墙壁插座,墙壁开关插座,开关插座,多功能插座,工程开关,五孔插座,墙壁开关厂家,开关十大品牌,插座十大品牌,墙壁开关十大品牌,感应开关,开关插座十大品牌,感应开关十大品牌等中高档产品的制造与服务。经历十几年的风风雨雨，艾地生开关插座已成为目前电工、电气行业最具市场竞争力品牌。

"【伙拼】一位开关单控 艾地生开关插座工程开关工程墙壁开关插座"的额定电压是250（V），颜色是白色，电寿命是15（万次），额定电流是10（A），加工定制是是，类型是一开单控开关，面板材质是PC，启动方式是跷板开关，型号是L60-101，规格尺寸是86型，适用范围是家装酒店工程，品牌是艾地生，产品认证是3C