

高品质批发OMRON欧姆龙行程开关WLD2图

产品名称	高品质批发OMRON欧姆龙行程开关WLD2图
公司名称	乐清市振祥电气厂
价格	16.00/个
规格参数	品牌:omron/欧姆龙 型号:wld2 结构类型:滚轮式
公司地址	乐清市柳市镇横带桥东岸村
联系电话	86 0577 62712034 13732098431

产品详情

我公司代理销售：日本理化rkc，日本欧姆龙，台湾阳明，法国施耐德，德国西门子，德国魏德米勒，德国默勒，日本松下，德国施克，德图尔克，台湾研华，台湾明纬，台湾易创（eview），德国威图，艾默生，日本富士，三菱，三肯，爱福门ifm，瑞典abb，巴鲁夫，德国festo，日本神视，德国维纳尔，美国邦纳，英国ct，德国费斯托，f&g美国intellution 赫斯曼工业以太网韩国eocr三和、q-light可莱特rkc、春日电器、台湾士研电器 士林电机、台安电机hsb电器 美国ge通用电气 tcl、上海人民、正泰、长城、华通香港爱克斯，产品绝对正宗，质量绝对可靠，价格绝对合理。

保护结构		ip67
寿命	机械	1,500万次以上 * 2
	电气	75万次以上 * 3
容许操作速度		1mm ~ 1m/s (wlca2的情况)
容许操作频率	机械	120次/min
	电气	30次/min
额定频率		50/60hz
绝缘电阻		100m 以上 (dc 500v兆欧表)
接触电阻		25m 以下 (初期值)
耐压	同极端子间	ac1,000v 50/60hz 1min
	带电金属部与地线间	ac2,200v(1,500v) 50/60hz 1min/ uimp 2.5kv
	各端子与不带电金属部间	ac2,200v(1,500v) 50/60hz 1min/ uimp 2.5kv
额定绝缘电压(ui)		1,000vac
开关时的反向感应电压		1,000v max(en60947-5-1)
污染度 (使用环境)		3(iec947-5-1)
短路保护装置		10a保险丝 gg或gi (iec269)
带条件短路电流		100a(en60947-5-1)
额定密闭热电流(ithe)		10a、 0.5a(en60947-5-1)
防止触电保护等级		class i

振动	误动作	10 ~ 55hz 双振幅1.5mm * 4
冲击	耐久	1,000m/s ² 以上
	误动作	300m/s ² 以上 * 4
使用环境温度	-10 ~ +80 (不结冰) * 5	
使用环境湿度	95%rh以下	
重量		约275g (wlca2时)

注1. 上述数值为初始值。注2. 耐压 () 内的数值为过行程型 (高灵敏度型) 微小负载型的情况下的数值。 * 1. 寿命的数值为环境温度5 ~ 35 、环境湿度40 ~ 70%rh时的数值。其他具体条件请另外垂询。 * 2. 过行程型的一般型、高灵敏度型、触须型为1000万次以上。 * 3. 高灵敏度型为50万次以上。但是微小负载型所有型号都为100万次以上。 * 4. 触须型除外。微小负载型为200m/s²以上。 * 5. 耐寒型的场合为-40 ~ +40 (不结冰) 耐热型的场合为+5 ~ +120

行程开关/限位开关型号：

wlca2-ld

wlca2-th

wlca2-2th

wlca2-2nth

wlca2-2nld

wlh2

wlg2-ld

wlg2-55ld

wlca2-lds

wlg2-lds

wlca2-2ld

wlca12-ld

wlca12-th

wlca12-2nth

wlh12

wlca14-2le

wld2-ld

wld28

wld2-le

wld28-lds

wld

wlhal4

wlca2-7 w1th parts

wl-2a100(wlca12 lever)

wlca32-43 with parts

wlca2 with parts

wlca12 with parts

wlcl with parts

wlca2-2 with parts

wlca12-2 with parts

wlca2-le with parts

wlgca2 w1th parts

wlnj with parts

wlnj-2 with parts

wlnj-s2 with parts

wld with parts

wld2 with parts

wlca2-2n with parts

wlca12-2n with parts

wlcl-2n with parts

wlca32-41 with parts

wlnj-30 with parts

wlca32-42le with parts

"高品质批发OMRON欧姆龙行程开关WLD2【图】"的开关类型是常开，额定电压是220（V），工作行程是+-45，结构类型是滚轮式，额定电流是10（A），超行程是0，应用范围是工业，型号是WLD2，品牌是OMRON/欧姆龙，产品认证是CCC