

ntc功率电阻 5D-9 热敏电阻

产品名称	ntc功率电阻 5D-9 热敏电阻
公司名称	深圳市宝安区新安成佳电子经营部
价格	65.00/k
规格参数	加工定制:是 品牌:ntc 型号:5d98d-910d-922d-9
公司地址	中国 广东 深圳市 深圳市宝安区赛格电子城1K02
联系电话	86 0755 27801859 13682659060

产品详情

长期优惠供应还d-5,d-7,d-9,d-11,d-13,d-15,d-20,d-25等mf72负温功率补偿型热敏电阻

n ntc功率型

n.产品简介 为了避免电子电路中在开机的瞬间产生的浪涌电流，在电源电路中串接一个功率型ntc热敏电阻器，能有效地抑制开机时的浪涌电流，并且在完成抑制浪涌电流作用以后，由于通过其电流的持续作用，功率型ntc热敏电阻器的电阻值将下降到非常小的程度，它消耗的功率可以忽略不计，不会对正常的工作电流造成影响，所以，在电源回路中使用功率型ntc热敏电阻器，是抑制开机时的浪涌，以保证电子设备免遭破坏的最为简便而有效的措施。

n.应用范围 适用于转换电源、开关电源、ups电源、各类电加热器、电子节能灯、电子镇流器、各种电子装置电源电路的保护以及彩色显示像管、白炽灯及其它照明灯具的灯丝保护。n.特点：
· 体积小，功率大，抑制浪涌电流能力强
· 反应速度快
· 材料常数（b值）大，残余电阻小
· 寿命长，可靠性高
· 系列全，工作范围宽

"厂家生产ntc功率电阻 5D-9 热敏电阻"的功率特性是中功率，标称阻值是5R，材料是合成，种类是热敏，加工定制是是，频率特性是中频，产品性质是热销，营销方式是现货，额定功率是0.5（W），型号是5D 98D-910D-922D-9，温度系数是NTC，允许偏差是±5%，品牌是NTC，性能是通用，制作工艺是陶瓷绝缘功率型，外形是平面片状