

BXK8050防爆防腐控制箱、操作箱、BXK、隆迈

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | BXK8050防爆防腐控制箱、操作箱、BXK、隆迈 |
| 公司名称 | 浙江隆迈防爆电气有限公司 |
| 价格 | 450.00/台 |
| 规格参数 | 加工定制:否 品牌:隆迈电气 型号:bxk8050 |
| 公司地址 | 浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址) |
| 联系电话 | 18367862323 |

产品详情

型号含义

产品特点

外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂压制而成，具有外形美观，耐腐蚀，抗静电，耐冲击及热稳定性好等优良性能；产品为增安型外壳，内装防爆元件；内装指示灯、按钮、**转换开关、电流表、电压表等，可按用户要求配装其他仪表；内装隔爆型控制开关，结构紧凑，可靠性高，体积小，通断能力强，寿命长，并有多种功能供用户选配；内装防爆按钮采用胶粘工艺，保证了可靠的结合强度，按钮的功能可以两单元自由组合；内装防爆指示灯，采用特殊的设计，交流220/380v通用；采用曲路密封结构设计，具有良好的防水防尘性能；外露紧固件均用不锈钢材质，采用防掉式设计，便于用户安装，维护；钢管或电缆布线。

技术参数

符合标准:gb3836.1、gb3836.2、gb3836.3、gb12476.1、iec60079-0、iec60079-1、iec60079-7、iec61241-1、en60079-0、en60079-1、en60079-7、en61241-1 防爆标志:exed ii ct6 gb、dip a20 ta,t6 额定电压:ac 220/380v 额定电流:10a、16a 使用类别:ac-3、ac-4 防护等级:ip65 防腐等级:wf1 引入口规格:g1" 适用电缆外径: 11mm ~ 18mm

适用范围

适用于爆炸性气体环境1区、2区；适用于iia、iib、iic级爆炸性气体环境；适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；适用于温度组别为t1~t6的环境；适用于化工、炼油、石油开采、海洋石油平台、油轮、**等危险场所；该产品广泛应用于电机控制电路中；本产品方案多样，可根据用户提供的电气系统图进行生产。

"供应BXK8050防爆防腐控制箱、操作箱、BXK、"的额定电压是220/380（V），型号是BXK8050，额定电流是16（A），用途是控制按钮，品牌是隆迈电气，产品认证是防爆认证，加工定制是否