

# 镀锌材质防火阀用到哪里 春志空调消防

产品名称	镀锌材质防火阀用到哪里 春志空调消防
公司名称	德州春志空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市鲁权屯工业园
联系电话	13583450680

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州春志空调设备有限公司

280 镀锌材质防火阀就设备在排风管道里。为了跋涉空间利用率，往往是通风系统与空调系统共用送风管道；而影响群众工业生命安全的排烟系统，在条件答应的情况下，能够与通风系统共用排风管道。当排烟系统的排烟管道与通风系统的排风管道分隔设置时：排烟管道里设备的就是280 的镀锌材质防火阀，且为常闭情况。排风管道里设备的是70 的常开镀锌材质防火阀，往常排出室内废气，假定发作火灾，70 的镀锌材质防火阀封闭，且联动排风风机间断作业，此刻280 的镀锌材质防火阀联动翻开（或手动翻开），且建议排烟风机开始作业。当排烟系统与通风系统共用排风管道时，各个室内排风口的管道里就设备280 常开镀锌材质防火阀

### 280度和70度防火阀的区别

- 1、两种防火阀作用不同。70度的防火阀主要是防火功能，防止火焰扩散。280度的防火阀主要是在火灾中进行排烟功能，当温度高于280度时，烟中已经带火，阀门当即熔断关闭。
- 2、两种防火阀自动控制不同70度的是防火调节阀或防烟防火调节阀。温度熔断器在70 时熔断，镀锌材质防火阀厂家，使阀门关闭；输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机。280度的是排烟防火阀。它的

基本功能除了具有排烟阀的功能外还具有当排烟温度超过280 时熔断，使阀门关闭，排烟机同时停机。

3、安装位置不同。70度防火调节阀安装在有防火要求的通风空调系统管道上（防止烟火沿风道蔓延）208度排烟防火阀安装在排烟、防火要求的排烟系统管道上（设于排烟风机吸入口处管道上）

镀锌材质防火阀的日常运用和留心事项 现在的施工单位根本都会装置镀锌材质防火阀来以备不时之需，镀锌材质防火阀包验收，可是对于镀锌材质防火阀的日常运用和留心事项还是有许多人不太了解，所以今日咱们厂家就给我们具体的讲解一下镀锌材质防火阀的日常运用和留心事项，便利我们往后的运用。镀锌材质防火阀的主要用途就是设备在通风、空气调节系统的送、回风管道上，往常呈翻开状况，火灾时当管道内烟气温度抵达70度时关闭，并在必定时间内能满足漏烟量和耐火无缺性要求，起隔烟阻火的作用。镀锌材质防火阀的功用如下：1、平时呈敞开情况，呼和浩特镀锌材质防火阀，当火灾发作时，由控制中心输出DC24V电源后，阀门自动封闭。2、当管道温度抵达280 时，镀锌材质防火阀用到哪里，熔断器动作，阀门自动封闭。3、镀锌材质防火阀输出阀门封闭信号，连锁排烟风机中止。4、镀锌材质防火阀可手动封闭，也可手动敞开。

镀锌材质防火阀用到哪里-春志空调消防由德州春志空调设备有限公司提供。德州春志空调设备有限公司在风机、排风设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，春志空调一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：吴宝春。