

混凝土检测

产品名称	混凝土检测
公司名称	上海复达检测技术集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市杨浦区国权路525号复华科技楼
联系电话	15395107696

产品详情

混凝土试块是工程材料检测的重点，所以，混凝土试块送检是非常常见的，对混凝土试块的样品尺寸也是有严格要求的。一般标准要求标准试件尺寸为150*150*150，非标准试件尺寸通常用100*100*100和200*200*200，每组3块。

检测项目：

塌落度、维勃稠度、凝结时间、泌水率、压力泌水率、表观密度、劈裂抗拉强度、抗折强度、含气量、胶凝材料抗蚀系数（原材性能）、碱含量、三氧化硫含量、氯离子含量、混凝土中钢筋锈蚀、抗碱-骨料反应、透气系数、56d抗硫酸盐破坏等级、普通配合比设计（含7d，28d，56d抗压强度，塌落度、含气量）、喷射混凝土配合比设计、砂浆配合比设计、7d抗压强度、28d抗压强度、56d抗压强度、静弹性模量、动弹性模量、抗冻等级（快冻法冻融循环）200次、抗渗等级：抗氯离子渗透性（电通量法）、抗渗等级：抗氯离子渗透性（氯离子扩散系数法）、抗水渗透性能、早期抗裂试验、28d碳化性能、56d碳化性能、收缩率比(56d)、限制膨胀率（45d左右）
气泡间距系数

检测标准：

检测项目	检测标准
混凝土物理性能：混凝土及其制品耐磨性试验(滚珠轴承)	GB/T 16925-1997
钻芯检测离心高强混凝土抗压强度试验	GB/T 19496-2004
普通混凝土拌合物性能试验方法	GB/T 50080-2002
普通混凝土力学性能试验方法标准	GB/T 50081-2002
普通混凝土长期性能和耐久性能试验	GB/T 50082-2009

标准混凝土用渣灰粉：泡沫混凝土砌块用钢渣	GB/T 24763-2009
用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉	GB/T 18046-2008
用于水泥和混凝土中的粒化电炉磷渣粉	GB/T 26751-2011
用于水泥和混凝土中的钢渣粉	GB/T 20491-2006
用于水泥和混凝土中的粉煤灰	GB/T 1596-2005
砂浆和混凝土用硅灰	GB/T 27690-2011
混凝土用纤维及附件:水泥混凝土和砂浆用合成纤维	GB/T 21120-2007
混凝土泵用聚氨酯活塞	GB/T 21539-2008
混凝土用膨胀型锚栓型式与尺寸;	GB/T 22795-2008
水泥混凝土和砂浆用短切玄武岩纤维	GB/T 23265-2009
混凝土道路伸缩缝用橡胶密封件	GB/T 23662-2009
混凝土用砖与砌块 蒸压加气混凝土砌块	GB11968-2006
混凝土实心砖	GB/T 21144-2007
轻集料混凝土小型空心砌块	GB/T 15229-2011
非承重混凝土空心砖	GB/T 24492-2009
装饰混凝土砖	GB/T 24493-2009