

# 惠州外墙广告牌检测公司 广告牌安全检测

产品名称	惠州外墙广告牌检测公司 广告牌安全检测
公司名称	东莞市中泽检测技术服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	安全检测:防雷检测 质量检测:验收检测 抗风检测:无损检测
公司地址	广东省东莞市松山湖园区工业西路14号2栋711室
联系电话	18682005914

## 产品详情

惠州外墙广告牌检测公司 广告牌安全检测 广告牌的基础构造有两种: 1、平衡重力式:即顶部荷载主要由大体积基础重力来平衡,混凝土用量也较多,但施工容易,节流钢材,适合在松软土质且有开阔的施工场地时施工。 2、桩基式:以扩孔桩为主,基础可在施工场地受限的情况下采用,其优点是基础施工现场很小,混凝土用量仅为平衡重力式基础的三分之一左右,但施工难度略有增大。要有效的控制钢结构广告牌的稳定性,必须采取合理优质的钢结构广告牌设计工程方案,从广告牌的强度、刚度和稳定性这三方面加以控制和改进,从而保证广告牌的安全,减少广告牌对生命造成的潜在威胁。 , 广告牌安全检测检测公司。

户外钢结构广告牌安全检测的内容:

- 1、首先确定核实广告设施类型:屋顶桁架, 钢结构墙面式广告牌, 立柱网架。
- 2、现场工作存在以下两种情况: a.无图纸时现场测绘: 面板框架的尺寸、构件型号、铆钉(螺栓)间距; 面板后结构框架的尺寸、构件型号、连接方式; 面板框架与结构体系、结构与地面屋顶墙体的连接方式; 绘成框架草图具体尺寸、型号标识清楚。 b.有图纸时现场核对: 区分主要受力构件和次要构件, 对所有主要构件的型号、连接方式实际结构与图纸进行核对, 对次要构件进行抽查, 并记录与图纸不符的结构、杆件。深圳市中冶检测中心有限公司 3、承载力校核: 施加在户外广告牌上的作用可分为作用和可变作用两类。作用有结构自重, 广告牌或固定设备(灯光照明设施)自重, 操作平台自重, 落地广告牌的土重、土压力和地基变形等。可变荷载有风荷载、覆冰荷载、雪荷载、安装和检修荷载、常遇地震作用、温度变化等。在广告牌的检测中主要考虑风荷载及结构自重。根据现场检测数据利用SAP2000对结构进行模型分析, 考虑结构构件重要性系数、基本风压、地震烈度、考虑的荷载组合。根据分析结果, 得出整改措施。 4、通过检测分析广告牌主要存在的问题: a.结构体系; b.连接; c.防锈; d.防雷; e.电路。
- 5、整改建议 事故原因有多种, 主要原因为具有设计的单位提供的图纸很少, 大部分由广告公司自己进行设计, 交给有或无的的施工单位, 由于广告牌的没有正规的设计、合理的施工方案及严格的监督措施, 存在较严重的安全隐患。部分广告牌即使有施工图纸, 也是非法图纸。虽然广告牌的结构简单, 许多广告公司认为户外广告牌检测不重要, 事故危害还是很大, 所以相关单位应对广告牌进行规范设计与施工, 消除安全隐患, 保障人民生命财产安全。 , 广告牌安全检测公司。 广告牌安全检测鉴定

连接检测标准如下: 1、钢结构用高强度大六角头螺栓 2

、钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈型式尺寸与技术条件 3

、钢结构用扭剪型高强度连接副型式尺寸与技术条件 4、钢结构用高强度垫圈 5

、钢网架螺栓球节点用高强度螺栓

通过以上标准对钢结构螺栓以及执行标准进行检测，才能进一步的保障钢结构建筑的安全。