

高压电容补偿柜选瑞麒 水阻柜水箱 水阻柜

产品名称	高压电容补偿柜选瑞麒 水阻柜水箱 水阻柜
公司名称	襄阳瑞麒电气制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市长虹北路118号中润云邦20楼12号
联系电话	13508660471 13508660471

产品详情

水阻柜水箱

- 1、水阻柜水箱采用高分子聚合材料制成，表面为白色。
- 2、在搬运水阻柜水箱时不可挤压、撞击、不可接近火源或在60 环境温度中放置。
- 3、水阻柜水箱外表应干净，无孔洞或划痕。
- 4、水阻柜水箱在装入液体并加入电解质的情况下，任何部位均无渗漏，可用1000V兆欧表测量绝缘应不小于10M ，水阻柜水箱，必要时进行工频耐压试验。在装有水的情况下，工频耐压值不宜超过8000V。
- 5、当水阻柜水箱绝缘电阻小于10M 时，应用无水酒精擦拭水箱表面，或将箱体抬起，擦干水箱底部。

电机软起动水阻柜部分是水电阻（又称水电阻），它是由导电水阻箱（水箱），固定极板（电极），活动极板和带动（三相）电极运动的传动、控制机构所组成；水电阻是电解粉的水溶液，高压水阻柜，在电场的作用下产生带电离子，从而使水溶液配比比例不同而形成不同阻值的特殊电阻器；由于电解粉溶解度受水温的影响，水阻柜，水温越大溶解度就越高，同样比例的电解粉水溶液（水电阻），水温越高，电解粉溶解度越高，在电场作用下产生的导电离子越多，水电阻值就越小。 起动柜水电阻配置都是在15-35 水温情况下配置为多，特别在夏季配制水电阻，由于用户要求将起动电流尽量限制较低的范围，而调试工程师就会将水电阻值配置偏大，起动电流自然而小，而夏季水温一般偏高一般在20 以上，这个时候虽然起动效果好，但是到了冬季，水电阻由于水温降低，水电阻值会增大，导致起动电流太小，电机起动力矩达不到要求而导致电机起动失败！这个时候虽然可以添加电解粉改变水电阻阻值达到要求，但是到了夏季水温较高时，水电阻阻值会变小，从而导致电动机起动电流增大，使电动机起动效果变差，达不到理想要求！这不是解决问题的好办法。

MWLS型绕线电动机液态启动柜 即电机属于绕线式电机，即转子回路未短接。此时通过改变启动过程中转子回路的电阻值来逐步实现软启动。这种方式，外行人认为也是串水阻软启动，其实不然，水阻串在绕线式电机转子回路，液体水阻柜厂家，电机启动时电机端子电压并没有减少，而是改变了电机绕组参数，临时改变了绕线式电机转差率，并没有让绕线电机的定子端电压降低，因此它不是软启，不要被非启动柜供应商蒙骗了你。这种软启增大了绕线电机启动力矩，适合重载启动设备的电机的。

高压电容补偿柜选瑞麒(图)-水阻柜水箱-水阻柜由襄阳瑞麒电气制造有限公司提供。襄阳瑞麒电气制造有限公司在配电装置这一领域倾注了诸多的热忱和热情，瑞麒电气一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李总。