

陆虎柴油发电机5KW220V柴油风冷发电机组 LH6GF-LDE

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 陆虎柴油发电机5KW220V柴油风冷发电机组 LH6GF-LDE |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司销售部 |
| 价格 | 4500.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:大泽动力 型号:TO 产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 |
| 联系电话 | 021-51987458 18701912508 |

产品详情

在自动化电站中，为了使发电机组能自动并车投入运行，其要的工作是必须能根据指令自动启动或停止发电机组，或者先能在集中控制室内遥控发电机组的启动或停止。因此，发电机组的自动控制是各类电站自动化的重要内容

在发电机自启动和停机控制中，机是控制对象，因此应了解它的工作情况。下面仅从操作控制的角度先介绍机是这样启动和停机的。

机组中的机可以有电动启动和压缩空气启动两种方式。电动启动一般用于应急发电机的原动机，由蓄电池供电给直流伺服电动机，带动机转动直到启动完毕；主发电机组一般采用压缩空气启动，压缩空气经启动控制阀到达机，再由机的空气分配器控各气缸发火的顺序，依次将压缩空气引入各气缸，推动活塞，使机器转动。一旦由进入气缸的压缩空气产生高温，资讯发火运转后，立即切断气源，机即自行运转。

产品简介：

产品采用大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

*、型号：TO6800ET-J

发电机参数

*、额定功率：5KW

*、后备功率：5.5KW

*、额定频率：50HZ

*、额定电压：220/380V

*、结构类型：静音式

*、功率因素：1.0

*、相 数：单/三相

*、直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

*、绝缘等级：F

*、启动方式：电启动

*、燃油型号：0#或-10#柴油

*、调速方式：自动调速

*、发动机品牌：大泽动力

*、冷却方式：空气冷却

*、额定转速：3000r/min

*、缸体结构：单缸、四冲程

*、燃烧系统：直喷式

*、控制装置 ECU

*、消音装置：工业静音器

*、发动机型号 TO186F

*、耗油量: 205g/kw.h

- *、油箱容积：15L
- *、机油容积：1.65L
- *、过载能力：110%/1h
- *、缸径*行程：78*62mm
- *、发动机功率：13HP
- *、压缩比：19:1

整机参数

- *、工作时间：8-12H
- *、噪音（db）7M 65-73
- *、燃油表：有
- *、整机超载保护:有
- *、自动过载保护：有
- *、电压表：有
- *、输出指示灯：有
- *、机器重量：165kg
- *、外形尺寸：950*570*770mm
- *、电磁控油阀：有

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音） 定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护

机组启动前的准备

- 1,检查润滑油的油位,冷却液液位,燃油量
- 2,检查机的供油,润滑,冷却等系统各个管路及接头有无漏油漏水现象
- 3,检查电气线路有无破皮等漏电隐患,接地线电气线路是否松动,机组与基础的连接是否牢固
- 4,若环境温度地狱零度时,须在散热器内添加一定比例的防冻剂。
- 5,发电机组靠前次启动或停机较长时间后再次启动,应先用手压泵排尽燃油系统内的空气。