

全自动缠绕机 无人化流水线缠绕机 缠绕机 全自动缠绕机

产品名称	全自动缠绕机 无人化流水线缠绕机 缠绕机 全自动缠绕机
公司名称	上海赋萤包装器材有限公司
价格	23000.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:自动缠绕机 品牌:goodei
公司地址	上海市嘉定区菊园新区昌徐路88号1幢1230室
联系电话	86 021 61533765 13564732721

产品详情

设备技术说明

本机以lldpe缠绕膜为主要包装材料，对堆放在托盘上的大宗货物进行缠绕包装。经过缠绕包装后的货物更加稳固、美观、整洁，并能起到防水、防尘、防散落、防盗、方便进出货等作用。

一. 基本特征:

1· 采用plc可编程控制器。2· 自动警示，自动故障报警等。3· 独立的控制柜，维护极方便。4· 雄浑坚固的机身设计，合理巧妙的机电一体化组合。5· 操作简单，经久耐用。6· 安全、稳定、快捷。

二. 配置清单说明：

名称
产地或品牌

变频器 台湾三碁

plc 韩国lg

文本显示器 德国西门子

光电
韩国奥托尼克斯

悬臂电机	意大利西米克
膜架电机	台湾至宝
按钮	法国施耐德
行程开关	法国施耐德
接触器	法国施耐德
接近开关	韩国奥托尼克斯
称重系统	美国托利多

附注:因产品的不断更新改进,上述内容有个别变动,恕不另行通知

三、机械参数：

裹绕规格 (500-2000)mm × (500-2200)mm 包装效率 20-50托/小时

转盘直径 1200-2500mm 高度:270mm 转台速度
0-12转/分, 转速变频可调, 转盘缓起缓停 包装高度 800--3000mm 转台承重
2000kg 升降立柱 双链条结构, 升降速度变频可调 控制系统
plc控制, 液晶屏显示, 缠绕层数、次数可调, 越顶高度可调, 自动感测货物高度 整机重量
2000kg 外形尺寸 2545mm × 1650mm × 2270mm 功率/电压 转台0.75kw, 膜架0.23kw,
立柱0.37kw

四、缠绕机电气控制系统

采用独立电箱控制, 电箱位于机械外侧, 集中控制。设有空气开关、继电器、交流接触器、按钮、指示灯等, 开关采用施耐德品牌, 本机为三相四线制, 并可靠接地。设有电源控制柜, 并采用统一规格的电线槽盖。整线要求线路整齐、明晰, 控制开关, 按钮指示灯均有明显标志, 电气配电箱及控制柜的设计、制造、安装均符合国家电气技术的安全标准, 所有线体电器和设备工作时, 温升不得超过产品标准额定值, 开关并有良好的过载保护

- a、 设备应有安全保护回路
- b、 管线应有足够保护, 并可靠固定
- c、 电缆应有足够容量和耐压
- d、 所有部分均应可靠接地

1 电 源：380vac ± 10% 50hz 220vac 60hz

2 电 耗：约0.93kw

3 现场无强大振动源、环境温度 - 10 ~ +40

1、装运前的测试运行和检查

供方设备发货之前在供方公司内按合同要求进行原料运转测试。

五、质量保证、售后服务及质量保证体系

5.1.质量保证、服务

质量保证：

- a 供方保证所有提供的设备均为崭新的并且未曾使用过；
- b 供方提供的设备（包括设计、材料、制造服务）保修期为送货后12个月

售后服务：

- a对用户操作、维修人员进行技术指导和培训工作；
- b 保修期内对非人为因素引起的质量问题进行维修

5.2.质量保证体系

赋萤的经营，管理、生产、技术、质量工作严格按

is9001:2000体系要求执行。厂需进行的最少检验与试验项目。

5.3.制造厂需进行的最少检验与试验项目

说明 m: 制造厂检验 r：记录审查 n：不需要

检验与试验项目	制造厂	业主
材料检验、材质证书	m	r
焊接质量检验、记录	m	r
外观检验	m	r
尺寸检验	m	r
性能试验	m	r

5.4.控制单元需进行如下技术检查

- a 定量
- b 超差等

执行相关试验标准、规范中要求的其它检验项目，并作记录供买方审查。

5.5 监理：

甲方可以委派技术人员对乙方的设计，制造，装配等实施监督，对制造过程中的技术变动、图纸的修改，应先通知甲方技术人员，双方确认方可有效重要的部件试运见证和质量控制活动邀请买方的代表参加，且买方有权参加分析

并纠正与买方要求不一致的活动；设备制造完成后，经买方现场检验合格并批准后出厂发运。

六、价款、施工工期和验收

6、1价款：

项目总造价，包括项目设计、制造、运输、安装、调试、服务全部费用。合同签订后预付80%,余款发货前付清.

6、2施工工期：

自合同生效之日起，从设计、制造、设备运输、安装和调试使用工期为5个工作日。

6.3验收：

当安装调试完毕后，甲方组织有关专业人员对产品处理，资料，备件进行检查，对机、电分系统进行测试。合格后验收即告结束。

系统设备相关制造标准

gb8196 轻工机械机构设备防护安全

gb3805 轻工机械安全电压

gb3829 轻工机械漏电保护

gb5083 轻工机械环境保护

gb7311-87 机械型号编制方法

gb/t 7932-1987 通用技术条件

hg 20532-93 机械工程设计安全卫生规定

jb 7233-94 机械安全要求

qb/t 1586.1-93 轻工机械 焊接件通用技术条件

qb/t 1586.2-93 轻工机械 切削加工通用技术条件

qb/t 1586.3-93 轻工机械 装配通用技术条件

qb/t 1586.4-93 轻工机械 涂化通用技术条件

噪音要求应符合国家工业设备要求，其设计、制造、检验、试验等符合国家标准和规范以及有关的法规

要求。

油漆、标志、包装

设备各部件安装牢固、平直，外购件保持原来颜色。钢材经除锈，去油后喷漆处理，使整个线体美观、大方。烤漆件为进口电脑配漆，漆面平整、光滑，整体钢件除烤漆外其它件均采用发兰或镀锌处理。噪音要求应符合国家工业设备要求

设备符合国家相关通用要求和职工安全与健康标准

在需要的位置贴警示标贴

全国统一销售热线：021-60896464 13918815442 13296056464

"厂家供应全自动缠绕机 无人化流水线缠绕机 缠绕机 全自动缠绕机"的加工定制是是，类型是自动缠绕机，品牌是goodei，型号是标准型，转台承重是2000（kg），转台直径是1500-2300（mm），包装高度是2000（mm），转台高度是50（mm），转台速度是12（r/m），功率是0.85（kw），电压是220-380（V），重量是1000（kg），适用行业是餐饮,服装,化工,家纺,礼品、工艺品,日化,食品,玩具,烟酒,医药,五金、机械,其他