

# MT50半自动贴标机 立式贴标机 双面贴标机 圆瓶贴标机

产品名称	MT50半自动贴标机 立式贴标机 双面贴标机 圆瓶贴标机
公司名称	温州市成久包装机械有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:不干胶贴标机 品牌:成久
公司地址	温州市瓯海泽雅镇大源路9号第一幢第三层
联系电话	86 577 89600090 13777736139

## 产品详情

型号：mt-50半自动圆瓶不干胶贴标机

本机用于批量不大，规格多变的生产需要。可以满足制药厂大部分圆瓶贴标需要，如青霉素瓶、安培瓶、pet瓶、玻璃瓶等。该款贴标机以迷你的外形，优质的性能，深受客户欢迎。

适用范围：

圆瓶、圆罐、圆筒等不干胶贴标。

适用于pet瓶、塑料瓶、玻璃瓶、金属瓶等圆瓶贴标。

广泛应用于化妆品、饮料、食品、医药等行业，大大提高生产率和贴标质量。

产品优点：

适用范围广，可满足10-100mm直径范围的圆柱体贴标。

贴标精度高，标签头尾相接地方偏差  $\pm 0.5\text{mm}$ 。

采用巧妙的挤压式装置上料，只需放工件，自动完成贴标。

采用卡位式调整，不同工件贴标切换简单。

采用同步带牵引，机械稳定性大大提高。

桌面式设计，结构精简，外形小巧，功能强大。

采用经阳极氧化铝合金支架和高级电脑白电箱，美观大方。

采用高级电眼，物体、标签检测灵敏度高。

技术参数：

电源电压: ac220v 50hz 120w

贴标精度:  $\pm 0.5\text{mm}$  (不计标签工件误差)

效率: 25-50件/分钟 (取决于工件大小)

标签尺寸: 外径 250mm 料卷内径 : 76mm

工件尺寸: 直径10-150mm

标签宽度: 8-150mm , 长 , 15-315mm

机器尺寸: 650 × 450 × 450mm

机器重量: 25kg

型号：mt-130立式半自动圆瓶不干胶双面贴标机

本机用于各种瓶子进行半自动单面、双面不干胶贴标。可对特长的不干胶标签进行贴标。

技术特点:

使用"nais"plc控制，"sick"标签专用电眼跟踪贴标，美观轻便。外形设计美观轻便，还可根据客户要求灵活设计，量身订做。低成本，高效率。若使用透明标签需加装专用透明标签电眼选项。

技术参数：

电源电压: ac220v 50hz 200w

贴标精度:  $\pm 0.5\text{mm}$  (不计标签工件误差)

效率: 10-60件/分钟 (取决于工件大小)

标签尺寸: 外径 300mm 料卷内径 : 76mm

工件尺寸: 直径10-150mm

标签宽度: 8-150mm , 长度 : 30-400mm

机器尺寸: 660 × 650 × 600mm

机器重量: 50kg

可选装置: 打码机、透明标签电眼

型号: mt-60半自动平面不干胶贴标机

本机专用于异形产品的贴标使用,并适用多种规格瓶子及盖子,适用范围广。适用于各种物品平面的不干胶贴标,人工置物,自动完成贴标。具有操作简单,高精度准确贴标等优点。

产品优点:

动力式同步张力控制供应标签,供应稳定、快速,确保了送标速度和贴标精度。

标签同步定位机构,确保标签定位精度高至正负0.5mm。为客户专门定做的模具,在使用时更加方便。标签剥离距离由长度、光电配合微电脑自动演算,不需调整光电位置,使用方便。脚踏式触动紧急停止开关确保生产安全,操作顺利。操作简单,任何人皆可轻松操作快速使用本设备。

技术参数:

电源电压: ac220v 50hz 120w

贴标速度: 60件/分(稳定速度)

贴标精度: ± 0.5mm

适用容器范围: 长度30-300mm,宽度30-150mm,高度50-350mm

适用标签范围: 宽度30-120mm,长度30-120mm

最大标签供应: 直径300mm,纸卷内径76mm

标签间距: 3-4mm ± 0.2mm

标签上下边与底纸上下边间距: 2mm

机器尺寸: 600 × 400 × 600mm

机器重量: 25kg

型号：mt-200型全自动立式圆瓶不干胶贴标机，该机贴标过程均自动化作业，操作简单，生产速度快，贴标位置统一、美观、整齐；适用制药、化工、食品等行业圆形容器贴标。

## 工作原理及结构特征

将不同包装物件放入贴标机输送带，由输送带带动瓶子进入分瓶区域，输送机构持续移动，由视物光纤检测到瓶子后，将光电信号传输到plc，由plc处理后将输出信号输到步进电机，由步进电机出标，通过滚压机构将标签贴到子上，贴标后的物件由贴标机输送带带进入下一流程或容器。主机采用步进电机驱动，台达（台湾）plc控制系统，台达（台湾）触控式人界面，keyence光纤（日本）器件等原装进口部件，汇集了众多领先技术，使之成为业界具有技术优势的产品之一。微电脑自动控制，界面友善的触摸屏人机接口，精巧的机械结构，使操作简单，功能强大；可实现标签数量设定、下计数、印字控制、贴标控制、断标、缺标、无色带等异常情况自动检测及报警等功能；随机产能显示及标签数量管理；标签松紧调节；标签长度及间隙诸；主机高度及前后位置调节；可选配色带打码机一台；贴标及标签检测光电管感应度调节。整机采用优质t6铝合金及sus304不锈钢制作，做工精良，符合gmp规范。

## 技术参数：

电源：ac110v/220v 50/60hz 500w

驱动方式：步进电机 操作方向：右进或左进 贴标速度：0-200 pcs/min 瓶子直径：

20-100mm 瓶子高度：25-350mm 标签尺寸：宽：10-150mm 长：15-200mm 贴标精度： $\pm 1$ mm

（视瓶子圆真度、垂直度而定）标签卷最大外径：300mm 标签卷内径：75mm 重量：

200kg 机器尺寸：2000x1300x1500mm 印字装置：hp-260q（可选配）

型号：mt-300全自动高速卧式不干胶贴标机，该机广泛应用于食品、药品、精化、文化用品、电子等行业。适用于较小直径的不易站立的物体贴标。如：口服液瓶、安瓿瓶、针管瓶、电池、火腿、香肠、试管、笔类等。

## 技术参数：

电源：ac110v/220v 50/60hz 500w

驱动方式：步进电机 操作方向：右进或左进 贴标速度：0-220 pcs/min 标签尺寸：宽：10-90mm

长：20-300mm 贴标精度： $\pm 1$ mm

（视平面平整度而定）标签卷最大外径：300mm 标签卷内径：75mm 重量：

150kg 机器尺寸：1600x600x1400mm 印字装置：dt-280（可选配）

型号：mt-500全自动高速双面不干胶贴标机，该机适用于医药、日化、食品、文化用品等行业圆形状、方形状、扁状锥形的物体表现贴标，可贴单标也可贴双标。

## 技术参数：

电源：ac110v/220v 50/60hz 2500w

驱动方式：步进电机 操作方向：右进或左进 贴标速度：0-200 pcs/min

瓶子直径：30-130mm 瓶子高度：40-400mm 标签尺寸：宽：15-150mm

长：15-300mm 贴标精度： $\pm 1$ mm 标签卷最大外径：300mm 标签卷内径：75mm 重量：

280kg 机器尺寸：2500x1300x1500mm 印字装置：dt-280（可选配）

型号：ht-280全自动浆糊贴标机，该机适用于医药、日化、食品、文化用品等行业圆形状、方形状、扁状锥形的物体表现贴标，可贴单标也可贴双标。本机采用全机械式传动,传动部分均系封闭式浸油箱转动,圆滑轻巧、故意少、杂音小。马达负荷量低，面板、转盘输送带采用不锈钢制品，不生锈、耐用、清洁、保养容易、占地面积小，可任意移动，调整作业场所空间使用浆糊贴标机可大大降低贴标成本。

技术参数：

电源：ac220v/380v 50/60hz 1500w

驱动方式：变速电机 操作方向：右进或左进 贴标速度：60-80 pcs/min

瓶子直径：25-90mm 瓶子高度：30-350mm 标签尺寸：宽：40-110mm 长：40-300mm 贴标精度： $\pm 1$ mm（视瓶子圆真度、垂直度而定） 标签卷最大外径：300mm 标签卷内径：75mm 重量：660kg 机器尺寸：2800x950x1200mm

"厂家供应MT50半自动贴标机 立式贴标机 双面贴标机 圆瓶贴标机"的贴标精度 $\pm$ 是0.5（mm），贴标速度是10-60（瓶/分），标签最大宽度是150（mm），加工定制是是，类型是不干胶贴标机，被贴物尺寸是30-350（mm），包装类型是杯,带,袋,碟,管,罐,盒,瓶,桶,碗,箱,软管,泡沫,易拉罐，自动化程度是半自动,全自动，型号是MT-50/60，适用行业是餐饮,服装,化工,家纺,日化,食品,玩具,烟酒,医药，适用对象是果汁饮料,碳酸饮料,酒类饮料,酸奶,鲜奶,护发用品,护肤品类,化妆品类,油类,药水,服装,金属，包装材料是薄膜,塑料,铝箔,纸类,玻璃,陶瓷,软管,金属,布料,复合材料，品牌是成久