

除杂器 洛阳广盈机械 输煤系统除杂器

产品名称	除杂器 洛阳广盈机械 输煤系统除杂器
公司名称	洛阳广盈机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	洛阳市高新技术开发区丰华路6号
联系电话	13373788869

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：洛阳广盈机械设备有限公司

除杂物机系统要求：

燃煤中的大块通过除杂机能有效、通畅输送，使大块顺利清除；

1. 除杂机设施的钢结构应具有足够的刚度、强度，不得有任何变形和断裂现象
2. 除杂机设施的整机设计符合有关标准。
3. 除杂机设施结构应便于维护、检修，防护罩上应设置吊环。
4. 除杂机设施应有防卡塞措施，钩齿式除杂器，筛轴应有反转防堵功能，保证料流畅通、不堵煤。
5. 除杂机设施轴转速应合理，以确保不堵煤、不卡塞，且有较高的筛分效率。应能在煤的含水量10~25%的情况下，不粘、不堵，正常运行。

洛阳广盈机械设备有限公司除大块机、除杂物机清污技术措施：

除大块机/除杂物机应有自清污功能。

除大块机/除杂物机钩齿间距应可视煤质情况在运行后调整，增加或更换钩齿应便于操作。

除大块机/除杂物机应设有机械、电气过载保护装置，旋抛式除杂器，配备堵煤报警信号装置，除杂器，报警信号发送至集控室纳入程控连锁自动停机。

除大块机和除杂物机自带机上全封闭防护罩及机下耐磨出料斗、出大块斗，耐磨受料斗下接口尺寸暂定为1400×1400（终以设计为准），各边与水平面夹角应不小于65°，输煤系统除杂器，壁厚不小于8mm，内衬耐磨衬板，

除大块机和除杂物机应密封严密，不能出现漏煤漏粉尘现象，周边车间粉尘浓度不大于10mg/m³，确保环境污染符合标准要求。

除杂物机适用于多个领域，一般的是火电厂中煤炭除杂，还可以用于化肥厂去除塑料布袋，是传统筛分设备（滚轴筛、概率筛、正弦筛、香蕉筛、琴弦筛、滚筒筛、除大木器、除大块等）的理想替代产品。

下面来看下除杂物机的典型应用

- 1.火力发电输煤破碎机前除大块，破碎机后磨煤机前除杂；
- 2.煤矿井下超大块与小块及末煤间的分离及除杂；
- 3.选煤厂粉矿与块矿分离，及除杂；
- 4.冶金、建材、化工原料制备中的物料筛分及除杂；
- 5.港口散状物料输送过程中的分离机除杂；

除杂器-洛阳广盈机械-输煤系统除杂器由洛阳广盈机械设备有限公司提供。洛阳广盈机械设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！