

HTK-998色浆分散剂 炭黑分散剂 水性颜料分散剂

产品名称	HTK-998色浆分散剂 炭黑分散剂 水性颜料分散剂
公司名称	上海鸿涂实业有限公司
价格	28.00/千克
规格参数	品牌:其他 色光:微黄 着色力 :100 (%)
公司地址	上海宝山区
联系电话	021-33913012 , 56183013 13817419466

产品详情

1、HTK-998是一种具有高效锚定基团的水性颜料分散剂。2、HTK-998对多种颜料具有高效分散性能。有的颜料承载力，对钛白粉、碳酸钙和瓷土等，予以优良的分散状态，使涂料具备良好的性能；对有机颜料如酞菁系列、大分子红、耐晒黄、炭黑等有较强的分散力；对铁红、铁黄、铁黑，HTK-998也有着优良的分散性。应用试验表明，HTK-998用量少、效率高、研磨粘度低，用量范围宽，分散体系贮存稳定性好。3、HTK-998能溶于水，与乙二醇、丙二醇相溶性良好。在有光和半光漆中使用HTK-998，可得到优异的初始光泽。经老化试验，光泽保持不变。4、对于较难分散的颜料，HTK-998可改善其调色性，在调色时，不用润湿剂而不会影响调色效果，从而提高了润湿性，降低成本。5、在相同条件下，与其它分散剂相比，HTK-998具有长效分散能力，使涂料具备贮存稳定性。分散试样经老化试验（40℃，一周），其它试样已沉淀结块，而唯有HTK-998的试样玻璃棒仍可触底，优异的分散性由此可见。6、HTK-998由其本身的分子结构，使其具备优异的耐水性能，又因高效而用量低，也提高了体系的耐水性。7、使用HTK-998配制的涂料具有低泡性，一是由于其本身具备的低泡性；再者在使用HTK-998时，无需添加其它润湿剂之类的表面活性剂，减少了发泡机会；三是其低用量。这些因素都使得加有HTK-998的涂料体系，在制造和使用过程中处于低泡状态。8、使用HTK-998的涂料，其粘度相当稳定，在贮存期间保持不变。性能指标：外观：黄色粘稠液体组成特种聚羧酸钠固体含量 40 ± 2 溶解度在水中易溶解PH值6-7参考用量：HTK-998具有较宽的用量范围，依据不同的颜料品种而定用量。推荐用量范围为：0.2 – 0.6%(固体/固体)包装：25kg/250kg

消泡剂请点下面链接》》

矿物油消泡剂 NXZ-A消泡剂

HTK-202消泡剂 水性通用型消泡剂

HTK-208改性有机硅消泡剂

HTK-3040厚浆型消泡剂 弹性消泡剂

水性胶黏剂,皮边油、果冻胶消泡剂
F-111消泡剂 抑泡剂

凯米库商城

HTK-2082聚醚消泡剂,水性木器漆/工业漆消泡剂
分子级消泡剂A10

A100消泡剂

原装诺普科NXZ消泡剂 nopco nxz消泡剂

分散剂请点下面链接》》》

HTK-5027B铵盐分散剂

HTK-998色浆分散剂 水性颜料分散剂

HTK-5026铵盐分散剂

HTK-6066超分散剂

HTK-6096高分子嵌段分散剂 超分散剂

HTK-2090碳黑分散剂 有机颜料分散剂

HTK-2089碳黑分散剂

DT7088电子陶瓷制品专用的分散剂

诺普科5040分散剂 颜料分散剂5040 大桶

凯米库 水性分散剂5040分散剂 润湿分散剂