

滑动隔热管托生产厂家

产品名称	滑动隔热管托生产厂家
公司名称	河北晟拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	盐山县小庄乡前孙村380号
联系电话	0317-6189980 13931730975

产品详情

河北晟拓管道装备有限公司

隔热滑动管托主要用于化工、电力、石油、冶金以及需要支撑位移的地方。所以隔热滑动管托采用的是不锈钢材质，具有以下特点：栓固定安装在一起。本实用新型结构简单，使用方便，通过在管道外侧设置保温套和下保温套、在支撑筒上和底座上设置保温隔热层，因此极大地降低了热量的散失，从而降低了热损耗。高效隔热滑动管托经典讲解蛭石管托是直埋蒸汽管道中的一个重要组件，它的功能直接影响着直埋蒸汽管道的质量和使用寿命。隔热环在直埋蒸汽管道中的使用类型首要分为：用于滑动支架中的半环型和用于固定支架中钢制环板的垫片型。直埋蒸汽管道以上两个部位加装隔热环是为了避免因作业钢管与外套钢管之间通过滑动支架和钢质环板构成热通道，形成外套钢管温度过高，从而形成外套钢管过度胀大和缩小外套管防腐层的使用寿命。宁晋隔热管托在设计的时候需要了解什么？阀门、管线的支撑要求：阀门支撑：(1)站内地面直径 8 水平安装的阀门需做阀门基础；(2)线路截断阀、站内ESD 阀及越站旁通阀一般埋地安装，阀门下需设阀基础，阀门基础与阀门之间放置12mm聚氨酯垫板。隔热管托的布置原则：1、根据管线较小直跨、弯跨间距要求布置管墩管架，导向隔热管托有允许间距要求；信阳蛭石隔热管托一定要具备的使用要求特性：1、导热系数低，保冷断热效果好；2、超低温(-163 以下)/高温下，体积安定；3、抗压性及抗曲性高强；4、含水率低；5、火焰阻燃性良；6、高压注模成型，有各种厚度及层数，配合各种保冷温度的要求；7、管托各组件，在制造厂组装成坚固的单一结构体，使用寿命长；8、现场安装迅速、简便又安全，无须改动管线。池州隔热管托介绍蛭石隔热管托的使用效果：蛭石是一种成分复杂的矿物。蛭石被加热时，水分迅速蒸发膨胀，很像水蜂(蚂蟥)蠕动，故而得名。蛭石的密度约为2500kg/m，吸水率为18%~20%蛭石经破碎筛选后加热，即开始膨胀，在200~300 时，急剧膨胀，在温度达800~1000 时，体积膨胀到较大值，约为加热前的10~25倍，成为许多内部有无数细小孔隙的碎片，即为膨胀蛭石。详细介绍产品特点：隔热管托样式繁多，根据管道温度和压力采用不同的隔热材料。我公司生产的隔热材料导热系数低，绝热效果良。抗压性、抗曲性高，使用寿命长。阻燃性良、防腐性能强，不霉不蛀。高压注模成型，有各种规格厚度及层数，可满足各种厚度的设计要求。可根据客户要求定制。应用领域：适用于石油化工、化肥、化纤、钢铁、发电厂、乙烯项目、空分项目等行业设备中的蒸汽管道。