

# 盘扣脚手架租售 阳江盘扣脚手架 鑫锡南脚手架出租

产品名称	盘扣脚手架租售 阳江盘扣脚手架 鑫锡南脚手架出租
公司名称	厦门鑫锡南机械设备租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市集美区杏林镇锦东路306号
联系电话	13788886806

## 产品详情

在高层框架式结构的卸荷层楼面上预埋钢筋吊环，盘扣脚手架租售，将工字钢挟梁后端插入吊环，阳江盘扣脚手架，前端伸挑出支托脚手架大横杆(要贴近立杆)，使上部荷载通过大横杆与立杆的联结扣件，部分地传给悬挑梁，盘扣脚手架出租，再传给建筑结构，以达到卸荷的目的。2、斜支撑脚手架卸荷。在高层框架式结构的卸荷层楼面上预埋短钢管，将料文撑钢管下端用扣件与预埋短钢管联结，斜支撑钢管顶在建筑结构的立柱上，上明用扣件与大模件连接，使上部荷载通过大横杆、连接扣件、斜支撑钢管传会建筑结构，以达到卸荷的目的。3、吊拉脚手架卸荷。用钢丝绳把将卸荷处的大横杆与立杆的联结点向拉于上部梁、板或立柱的预埋吊环上，以达到卸荷的目的。每根钢丝绳应吊拉大横杆与立杆相临水平方向上的两个连接点。钢丝绳卡子至少应卡3个。

四、脚手架钢管质量不符合要求、钢管未防腐处理解决措施：1、脚手架钢管应采用现行《直缝电焊钢管》（GB/T1379）或《低压流体输送用焊接钢管》（GB/T3092）中规定的3号普通钢管，其质量应符合现行《碳素结构钢》（GB/T700）中Q235—钢的规定。宜采用 48.3×3.6mm钢管；2、杆件、扣件进场使用前应按国家检验批规定抽样送法定检测单位进行二次检测，达到合格数据后使用。3、钢管上严禁打孔；严禁将不同外径钢管混合使用；4、钢管内、外应刷防锈两道，剪刀撑（抛撑）使用红白相间或黄黑相间颜色的钢管。

盘扣式脚手架和轮扣式脚手架看起来比较相似，所以经常被拿了做对比，那么这两种脚手架究竟有何不同？哪一种又更好一些呢？想知道赶紧看看下文吧。盘扣式脚手架主要配件连接方式不同。轮扣式脚手架采用立杆连接是同轴心承插，节点在框架平面内的连接方式；盘扣式脚手架采用插销式的连接方式。材料不同。轮扣式脚手架一般采用碳钢（Q235）材质的材料；盘扣式脚手架主要材料全部采用低合金结构钢（Q345B），强度高于传统脚手架的普碳钢管（Q235）的1.5--2倍。构造不同。

盘扣脚手架租售-阳江盘扣脚手架-鑫锡南脚手架出租(查看)由厦门鑫锡南机械设备租赁有限公司提供。厦门鑫锡南机械设备租赁有限公司为客户提供“盘扣脚手架,镀锌钢管,60/48扣件”等业务，公司拥有“盘

扣脚手架,镀锌钢管”等品牌，专注于其它等行业。，在厦门市集美区杏林镇锦东路306号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：郭经理。同时本公司还是从事安徽脚手架租赁，合肥盘扣脚手架，芜湖脚手架出租的厂家，欢迎来电咨询。