

LDPE中石油大庆石化2420D 代理商

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | LDPE中石油大庆石化2420D 代理商 |
| 公司名称 | 东莞市博琪塑胶原料有限公司 |
| 价格 | .00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:中石油大庆石化代理商 型号:2420D 产地:中国 |
| 公司地址 | 总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。 |
| 联系电话 | 17620537261 13537064918 |

产品详情

商品属性

Lupolen 2420 D

Low Density Polyethylene

LyondellBasell Industries

产品说明：

Lupolen 2420 D is a non-additivated, low density polyethylene. It is delivered in pellet form. Foodlaw compliance information about this product can be found in separate product documentation. This product is not intended for use in medical and pharmaceutical applications.

物性信息：

基~~本~~特~~性~~信息

可加工性，良好

良好的撕裂强度

韧性良好
薄膜

用途

| | | |
|--------------------------------|----------|-----------------------|
| | 袋子 | |
| | 瓶子 | |
| | 收缩性薄膜 | |
| | 消费品应用领域 | |
| 形式 | 小袋 - 软包装 | |
| 加工方法 | 粒子 | |
| | 吹塑薄膜 | |
| | 挤出吹塑成型 | |
| | 注吹成型 | |
| 物理性能额定值单位制测试方法 | | 0.923 |
| 熔流率 (熔体流动速率) (190 ° C/2.16 kg) | | 0.25 |
| 机械性能额定值单位制测试方法 | | 260 |
| 拉伸应力 (屈服) | | 10.0 |
| 摩擦系数 (吹塑薄膜) | | > .80 |
| 薄膜厚度额定值单位制测试方法 | | 50 |
| 可供应的薄膜厚度 | | 2.8-8.7 mil (70-220) |
| 抗张强度 | | |
| MD : 50 m, 吹塑薄膜 | | 27.0 |
| TD : 50 m, 吹塑薄膜 | | 25.0 |

伸长率

MD : 断裂, 50 m, 吹塑薄膜 200

TD : 断裂, 50 m, 吹塑薄膜 500

落锤冲击 (50 m, 吹塑薄膜) 250

热性能额定值单位制测试方法 96.0

熔融温度 (DSC) 110

光泽度额定值单位制测试方法

20 ° , 50.0 m, 吹塑薄膜 > 15

60 ° , 50.0 m, 吹塑薄膜 > 50

雾度 (50.0 m, 吹塑薄膜) < 14

补充信息额定值单位制测试方法 65.0

Film properties tested using 50 m thickness blown film extruded at a melt temperature of 180 ° C and a blow-u ratio of 1:2.5.

注射成型单位制

170 到 220

LDPE中石油大庆石化2420D

品名LDPE

是否进口否

厂家(产地)大庆石化

货号扬子2426

牌号2426H

加工级别吹膜级

特性级别高抗冲

用途级别薄膜级

销售方式品牌经销

品牌扬子

类型标准料

产品规格25公斤/袋装