

广东供应荧光增白剂 各类型增白剂 高品质荧光增白剂

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 广东供应荧光增白剂 各类型增白剂 高品质荧光增白剂 |
| 公司名称 | 广州市越佳贸易有限公司 |
| 价格 | 18.00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:巴斯夫 型号规格:ob-1 用途:印染荧光增白剂 |
| 公司地址 | 中国 广东 广州 天河区 东圃圃兴路53号中邦商务中心A320 |
| 联系电话 | 86 020 32218669 13926266303 |

产品详情

荧光增白剂一、主要技术指标 外观：白色均匀粉末 色光：青光微紫 强度：100%±3 水份：5% 细度：通过180μm标准筛 90% 不溶物：0.5%

二、应用方法及注意事项1.用于棉纤维增白将溶解好的本品放入染槽（浴比1：20-1：50），浸入被染物；温度50 - 55 ，增白20 - 30分钟，然后取出被染物，水洗，干燥，即可得到洁白靓丽的被染成品。被染物如事前经过化学漂白，应尽量洗净，以免影响增白效果。增白剂用量根据被染物白度要求，可适当调整。一般用量：0.1% - 0.3%在棉纤维染色时，pH值应控制在7 - 8，为提高增白剂的吸固率，染浴中可适量加入元明粉。一般用量：10 - 15g/l

2.纸张增白将溶解好的增白剂a于打浆时连续不断的加入浆槽中，加完后作用20 - 30分钟，即可得到洁白的纸张。一般用量：0.1% - 0.3%注意：纸浆如事前经过化学漂白，特别是用次氯酸钠、次氯酸钙漂白后，应尽量洗净。纸张增白时pH值为6 - 8其它填料应在加完增白剂以后再加入，以免影响增白效果。

3.涂料增白将溶解好的增白剂a加入涂料浆中，充分搅拌，搅拌均匀后作用15 - 20分钟即可。用量：0.5 - 1.5%（涂料含固量）

三、其它注意事项1.包装：30公斤、40公斤纸桶包装。

2.贮存：存放于阴凉干燥处，避光保存。

3.保质期：开桶后尽快使用，原包装未开封，保质期两年。

关于付款：

1、广东省内支持物流代收货款，货到付款；

2、广东省外款到发货；关于下单及到货时间：珠三角地区当天下午4:00前下单，第二天中午到货

"广东供应荧光增白剂 各类型增白剂 高品质荧光增白剂"的有效物质 是99（%），主要作用是印染荧光增白剂，型号规格是OB-1，规格尺寸是11（mm），CAS是52232-33-4，保质期是12（个月），用途是印染荧光增白剂，品牌是巴斯夫，执行标准是GB