

## 洁净车间净化 净化车间 湖南莲豪注重品质

产品名称	洁净车间净化 净化车间 湖南莲豪注重品质
公司名称	湖南莲豪制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南长沙市望城区金星北路万泰国际西塔907室
联系电话	13574867199 13574867199

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：湖南莲豪制冷设备有限公司

手术室净化车间主要净化内容有哪些？

1.手术室的无尘净化空间，患者在手术室经历手术的过程中，很容易染上周围的病毒，给患者造成二次伤害，而手术室净化车间的应用解决了这一问题，手术室净化车间严格控制手术室的温度，气压，气流，保持手术室内的湿度以及室内的洁净度，有效地防止了室外病毒的侵略。2.手术室净化车间在产房净化空调系统的应用中，也非常重要，结合当地年度气候特点，考虑到手术部门和产房通过外围保护结构传热，夏季需要冷，冬季需要加热，因此根据不同功能室冷热负荷的特点，需要划分医院手术部门和产房净化空调系统。因此，手术室和产房的净化空调系统可采用一次回风的空气净化系统。3.此外，手术室净化车间还作用于无菌室、净化室、ICU病房。只要一些手术室储存在无菌室，这些就很容易染上。因此，它们需要一个无尘和清洁的环境。手术室净化车间可以保持无菌室的清洁，控制温度和湿度，使无菌室始终保持稳定的环境。莲豪坚持客户服务的原则，提供周到的服务，需要净化车间的广大群众可以拨打电话咨询莲豪，我们为您提供满意的服务。

净化车间位置应该如何选择

一、大气含尘浓度低，自然环境好；二、摆脱铁路、码头、机场、交通要道、工厂、仓库、堆场等空气污染严重、振动或噪声干扰严重的区域。如果无法摆脱严重的空气污染物，则应位于全年大频率风向上风侧或小频率风向下风侧；三、应该布置在环境清洁、人工物流货流不穿越或少穿越的地区。四、对于具有微振动控制要求的净化车间的地方选择，应实际确定周边现有振动源的振动影响，并与精密设备和精密仪器的环境振动值进行分析比较。五、净化车间大风向上风侧有烟囱时，净化车间与烟囱的水平距离不能低于烟囱高度的12倍。六、净化车间周边应安装环形消防车道。如有困难，可沿工厂两条长边安装消防车道。七、净化车间周边的路线面层应选用完整性好、粉尘少的材料。八、净化车间周边应进行绿化。草坪可以铺设，种植对大气粉尘农业没有有害影响的树木，形成绿化社区。但不能妨碍消防操作。莲豪拥有多年净化车间的经验，有专门的售前售后团队满足客户不同需求，需要净化车间的客户可以打电话进行问价，我们会有专人帮助您了解。

1.室内测试人员必须穿干净的衣服，不超过2人，应位于测试点下风侧，远离测试点，并保持静止。进行换点操作时动作要轻，应降低人员对室内洁净度的影响。2、设备要在校准期内使用。3、净化车间施工检测悬浮粒子检测前和检测后设备“清零”4.在单向流区，选用的采样探头应接近等动力采样，进入采样探头的风速与被采空气的风速偏差不得超过20%。如果做不到这一点，采样口将面向气流的主要方向。对于非单向流的采样点，采样口应垂直向上。5.净化车间施工试验到颗粒计数器传感器的连接管应尽可能短。莲豪坚定不移地立足科技创新，致力于净化车间，诚信服务，汇聚了一批专门技术领域的精英，做的净化车间也是非常好。