

长期耐用HD1530便携式切割机/等离子切割机

产品名称	长期耐用HD1530便携式切割机/等离子切割机
公司名称	泰州市非凡机床有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:华鼎 型号:hd1530 用途:切割
公司地址	泰州市海陵区兴泰路10号2幢1-17
联系电话	13236188719

产品详情

温馨提示：产品图片、价格及属性仅供参考，详情请旺旺咨询！

产品名称:华鼎便携式数控切割机 产品参数:

本产品为便携式数控切割机，可切割任意平面复杂图形，支持火焰、等离子切割。减少二次加工，提供生产效率。本产品机构合理，体积小，重量轻，可任意移动，不占固定场地，适合于室内、室外切割。切割用软件支持绘图、套料。简单易学。

本产品适用于大、中、小型厂矿，广泛应用于汽车，造船，工程机械等专业，适合碳钢（火焰），不锈钢切割及有色金属（等离子）切割。

软件与套料

可将cad图形或电脑绘制图形转换为切割零件用的g代码，将g代码文件存入u盘，输入到切割机中，系统自动将g代码转换为切割程序。

本产品配usb接口，方便程序传输。在套料软件中设置割缝补偿值。

华鼎便携式数控火焰/等离子切割机

hd portable nc flame/plasma cutting machine

型号 model	hd-1020	hd-1225	hd-1530
输入电源power source	220 ± 10%vac 50/60hz 220w		
切割方式cutting mode	氧气/丙烷或乙炔；可配置等离子切割机/ o2/c3h8or		
有效切割范围(宽 × 长)mm effective cutting range(mm)	1000 × 2000	1200 × 2500	1500 × 3000
导轨长 × 宽 × 厚mm track l × w × h(mm)	2500 × 273 × 60	3000 × 273 × 60	3500 × 273 × 60
配置的轨枕数量track holder quantity	2	3	3
轨枕长 × 宽 × 厚mm track holder l × w × h(mm)	500 × 80 × 40		
切割速度(mm/min) cutting speed(mm/min)	0-3500(最大4000) / 0-3500 (max 4000 available)		
切割厚度(火焰)(mm) cutting thickness(flame)(mm)	5-150(氧气+丙烷或乙炔)/(o2/c3h8or c2h2)		
切割厚度(等离子)(mm) cutting thickness(plasma)(mm)	视客户等离子电源而定/ in terms of plasma power sour		
运行精度move precision	± 0.2mm/m		
割枪和调高torch	火焰，电动调高(± 60mm) / flame,electric height adjust		
主机重量kg host weight(kg)	19		
整机重量total weight(kg)	120	130	140
燃气压力mpa gas pressure(mpa)	最大0.1 / max0.1		
氧气压力mpa oxygen pressure(mpa)	最大0.7 / max0.7		
适用燃气种类type of gas	丙烷、乙炔/ propane, ethine		
急停按钮emergency stop	有/yes		
环境温度working temperature	-5 ~ 45		
相对湿度relative humidity	< 95%无冷凝/no condensing		

备注：*本产品为用户无特殊要求时，出厂标配统一为2号乙炔割嘴一个

standard configuration is 2#propane cutting nozzle if no special requirement.

*纵向导轨长度可按客户要求订制加长 tailor-made track if request.

"厂家直销长期耐用HD1530便携式切割机/等离子切割机"的作用原理是逆变，焊接原理是切割，驱动形式是自动，作用对象是金属，加工定制是是，样式是便携式，产品别名是便携式数控火焰切割机，加工精度是精密，动力形式是火焰，型号是HD1530，电流是交流（A），品牌是华鼎，用途是切割，是否二手是全新，工作形式是切割，保护气体类型是氩弧