铁制自动平开风门 闭锁装置 按钮式气动控制装置 90度开启

产品名称	铁制自动平开风门 闭锁装置 按钮式气动控制装置 90度开启
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	2380.00/套
规格参数	是否支持加工定制:是 材质:铁质 用途:矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西50 0米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

煤矿用全自动无压风门的组成:笼统来讲矿用全自动风门有成套无压风门与全自动控制系统组成,成套无压风门一般为一套两道四扇风门,制作无压风门的原材料或者材质可有铁质、钢结构、高分子阻燃板材、聚氯乙烯板材、竹胶板、不锈钢、木质等等;

设备参数

- 1)风门设计符合《煤矿安全规程》和相关标准规定;
- 2) 风门开启形式: 双扇异向同步开闭;
- 3) 门扇开启角度: 90度;
- 4)风门为分体结构,在井下组合安装使用。主要由门扇、门框、平衡机构、合页等组成。门框采用钢制型材焊接而成;门扇采用钢制型材做骨架,两侧敷钢板焊接而成;门扇与连杆连接。
- 5)主体密封:采用可换式T型橡胶密封带,密封带应安装牢固、平整、无间断粘接、无局部扭曲等缺陷.

- 6) 门框、门扇采用钢制喷漆结构,防腐、防潮、阻燃、强度大、不变形;外观要求:应无明显毛刺、划痕、压痕和其他碰撞痕迹;
 - 7) 开启压力小,漏风量小,漏风率不能大于3%;
 - 8) 风门开关平稳, 无冲击, 安全可靠, 具有反向风门功能;
- 9) 门框采用不低于100x60x4矩形钢管加工。门扇骨架结构采用不低于50×50×3矩形管焊接(龙骨结构),门扇均包覆焊接3mm冷轧板(或碳钢板)。