

四川省承接管道工程的公司，四川省承接管道项目的公司，菏泽花王容器

产品名称	四川省承接管道工程的公司，四川省承接管道项目的公司，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

四川省承接管道工程的公司，四川省承接管道项目的公司，菏泽花王容器表中冲击功数值适用于标准试样，如用小型试样时，冲击功 A_k 应乘以试样的实际宽度与标准宽度(10mm)之比。

本表碳钢和低合金钢的冲击试验数据适用于镇静钢。抗拉强度大于650MPa的钢材，冲击功与650MPa材料相同。4.3.11试样应从同批、同规格、同样加工、四川省承接管道工程的公司，四川省承接管道项目的公司，菏泽花王容器焊接和热处理条件的材料中制取。

条文说明

4.3.1 碳钢和低、中合金钢进行低温冲击试验的温度，是与现行标准《钢制压力容器》GB 150取得一致。即在-20 及以下使用的低温材料、焊缝和热影响区都要做冲击试验。

4.3.2、4.3.3 符合现行标准《钢制压力容器》GB 150的规定。4.3.4 碳钢材料在低温低应力工况下，四川省承接管道工程的公司，四川省承接管道项目的公司，菏泽花王容器低使用温度可降至-70 并免做冲击试验。第4.3.4.2款是参照GB 150的规定。根据低温低应力工况下使用温度降低量，20#钢管如加厚，在应力很低的情况下，可用于低于-20 的寒冷地区及冷冻的系统中。4.3.6

本条第(1)、(2)项曲线A、B参照了ASME B31.3的规定。四川省承接管道工程的公司，四川省承接管道项目的公司，菏泽花王容器曲线B开头从-29 改为-20 。第(3)项参照GB 150的规定。4.3.7 ~ 4.3.9 参照了ASME B31.3的规定。4.3.10 材料的冲击韧性试验方法，按照现行国家标准的规定。并采用V型缺口试样。本规范的冲击功数据与现行国家标准《钢制压力容器》GB 150的规定相符。这些数据与四川省承接管道工程的公司，四川省承接管道项目的公司，菏泽花王容器的冲击功数据是相近的。