

陕西省承接管道工程的公司，陕西省承接管道项目的公司，菏泽花王容器

产品名称	陕西省承接管道工程的公司，陕西省承接管道项目的公司，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

陕西省承接管道工程的公司，陕西省承接管道项目的公司，菏泽花王容器选择连接接头和辅助材料诸如胶泥、溶剂、钎焊材料、填料、衬垫及“O”形环、螺纹的润滑剂与密封剂等用以制作或用作密封接头时，对上述材料与所输送流体应有相容

4.4.1第4.4.1.1款是根据工程中本使用Q235钢材的经验规定的。第4.4.1.2款、第4.4.1.3款符合现行标准《钢制压力容器》GB

150的规定。4.4.2球墨铸铁使用温度高为350 与管件标准一致。ASME

B31.3为343 。陕西省承接管道工程的公司，陕西省承接管道项目的公司，菏泽花王容器在ASME B31.1中规定设计温度不高于230 ，设计压力不大于2.4MPa。可锻铸铁高使用温度本规范规定为300 ，符合阀门的设计条件。ASME

B31.3定为343 。对于C类流体管道用可锻铸铁时，使用压力与温度的规定参照阀门的设计条件及ASME B31.1的规定。现行灰铸铁管件标准所订的高温为300 。按中国的灰铸铁阀门，一般规定用于公称压力PN不超过1.6MPa，温度不高于200 。4.4.3本条参照了ASME B31.3的规定。

4.4.4作为衬里用非金属材料，由于牌号不同，陕西省承接管道工程的公司，陕西省承接管道项目的公司，菏泽花王容器其力学性能和物理性质的数据在本规范中未列出，设计时可向制造厂询问。

对于整体复合金属材料的许用应力公式及本条第4.4.4款的规定，与现行标准《钢制压力容器》GB 150规定相同。第4.4.4.2及4.4.4.3款参照了ASME B31.3的规定。4.4.5本条参照了ASME B31.3的规定。1采用直缝焊接钢管时，应符合本规范附录J及本规范表3.2.5的规定。5.2.2剧烈循环操作条件下的管道，陕西省承接管道工程的公司，陕西省承接管道项目的公司，菏泽花王容器宜采用现行标准中所列的无缝钢管和铜、铝、钛、镍无缝管，采用直缝电焊钢管时应符合本章第5.2.1条的规定。5.2.4当无缝钢管用于设计压力大于或等于10MPa时，碳钢、合金钢管的出厂检验项目不应低于现行标准《高压化肥设备用无缝钢管》GB 6479的规定，陕西省承接管道工程的公司，陕西省承接管道项目的公司，菏泽花王容器不锈钢管的出厂检验项目不应低于现行国家标准《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T 14976的规定。

