

铁氟龙薄膜 铁氟龙

产品名称	铁氟龙薄膜 铁氟龙
公司名称	上海璧未国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	厚度:0.05mm 型号:铁氟龙薄膜
公司地址	上海市嘉定区菊园新区平城路811号1幢16楼1611室JT1521
联系电话	157-07469123 15707469123

产品详情

产品名称:氟塑料薄膜NITOFロン (俗称:特氟龙薄膜、铁氟龙薄膜、四氟膜、聚四氟乙烯薄膜等)

厚度:0.03mm/0.05mm/0.08mm/0.1mm/0.13mm/0.18mm/0.2mm/0.25mm/0.3mm/0.5mm/1.0mm

具有良好的耐化学性、电气特性和耐候性;可在各种温度下持续使用。

NITOFロン No.900UL 是一种聚四氟乙烯 (PTFE) 薄膜,具有多种优良的特征,如耐热性、耐化学性、良好的电气特性、摩擦系数低、无粘性等。

特征

的耐化学性;几乎不受酸(如硝酸、硫酸、盐酸、磷酸)和碱(如苛性碱和氨)的影响。

良好的电气特性,如介电损耗少、绝缘电阻高、击穿电压高。介电常数和介电损耗角正切极低,此外,体积电阻率极高,这些因素在各种温度和频率中均具有稳定性,所以,氟塑料薄膜可用作高频绝缘材料。

可在 -100 ° C 至 260 ° C 的温度范围内持续使用。

在所有固体材料中,其摩擦系数,且具有极好的自动润滑特性。与填充剂相结合,使自动润滑具有较低的摩擦阻力和冷流阻力。

具有非粘合性和脱模性,不粘附粘合物质,接触粘合物质时易于脱模。

良好的耐候性和防潮性。

的阻燃性。

用途: 1.平面显示器面板制造(FPD)

2.异方导电膜(ACF)贴付(预压工程段Pre-Bonding)

3.COF/LCD, COG/LCD, TCP/LCD, TAB/LCD连接(本压着)等制程-
有效防止导电胶溢出而污染基板及
周围环境,能有效保护玻璃基板之纯净度.