

热水增压循环泵 家用循环泵 增压泵 热水增压泵

产品名称	热水增压循环泵 家用循环泵 增压泵 热水增压泵
公司名称	徐海文（个人会员）
价格	.00/个
规格参数	品牌:高瑞特 型号:18gr14-12 扬程:15（m）
公司地址	中国 浙江 温州市 温州市高翔工业区
联系电话	86 0577 88629895 13705770195

产品详情

品牌	高瑞特	型号	18gr14-12
扬程	15（m）	流量	30
转速	2800	功率	120（w）
材质	铸铁	性能	不阻塞
原理	漩涡泵	泵轴位置	卧式
驱动方式	电动	叶轮数目	单级
叶轮结构	敞开式叶轮	叶轮吸入方式	单吸式

热水管道循环泵，流量大，连续工作，噪音低。产品简介：家庭生活热水循环、冷却器和空调系统的液体循环.热水器增压.太阳能.供热系统.地暖增压循环.温度调节技术参数：型号：prs15-6功率：90w65w45w(三档转速、功率可调)最大扬程：6m最大流量：2立方米小时管径：25mm1寸整机尺寸：130*105*130mm（长*宽*高）重量：2.5kg左右输送介质：2 ~110 不含固体颗粒轴套材料：高硬度陶瓷控制方式：非自动，三挡可调

ftb系列电动计量加油泵具有加油快捷、计量精确、使用方便，广泛应用于工程机械设备、工矿企业设备、个人加油等领域。。标准配置：流量表、快速接头、4米出油管、手动油枪、进油管，可根据客户要求选用自封油枪。产品具有结构紧凑，外形美观等特点。

ftb系列电动计量加油泵具有加油快捷、计量精确、使用方便，广泛应用于工程机械设备、工矿企业设备、个人加油等领域。。标准配置：流量表、快速接头、4米出油管、手动油枪、进油管，可根据客户要求选用自封油枪。产品具有结构紧凑，外形美观等特点。

材质	铸铁	驱动方式	电动
泵轴位置	卧式	叶轮结构	半开式叶轮

叶轮数目	单级	叶轮吸入方式	单吸式
性能	耐磨	品牌	km
型号	加油泵	流量	70l (m3/h)
扬程	15-25 (m)	吸入口径	32 (mm)
排出口径	32 (mm)		

全自动总成泵分台式和落地式，总成泵及油表、油枪、四米油管、机架、接头等配件组成，是企业、矿山、建设工地、渔船、游船及小形加油点的好帮手，此产品经本厂设计改装而成，采用12v、24v、220v电源，重量轻、移动方便、读数明显。产品可根据客户要求选装加油机的各种油枪及活动接头使用更方便。